


Artikel-Nr: 7083737

Anbauleuchten

**BERNINA R SKII DALI 0714mm  
PO 1x22W 105° 2700lm**

LED Leuchte in runder Bauweise mit effizienten MID-Power LEDs, LED Einheit komplett wechselbar, Konverter in Leuchte integriert, flaches, stabiles GFK-Polyestergehäuse, schlagzähe Abdeckung aus PRACHTOPAL, Ein-Mann-Montage mit variablen Befestigungsabständen durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.



EAN 4018098353669

Statistische  
Warennummer 94054231

## LEUCHTMITTEL

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Leuchtentyp                    | LED   |
| Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen | 1     |
| Farbtemperatur K               | 4.000 |
| Farbwiedergabeindex            | >90   |
| Anzahl LED                     | 96    |
| Farbtoleranz (initial MacAdam) | 3     |
| Betriebsgerät tauschbar        | ja    |
| Lichtquelle tauschbar          | nein  |

## LEISTUNG

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Effektiver Lichtstrom lm | 2700 |
| Systemleistung W         | 22   |
| Lichtstrom lm/W          | 123  |

## LICHTTECHNIK

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Lichtverteiler       | Reflektor      |
| Lichtlenkung         | breitstrahlend |
| Ausstrahlwinkel in ° | 105            |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Notlicht tauglich (EL)        | ja                     |
| Nennspannung                  | 220-240V 0/50/60 Hz    |
| Schutzklasse SK               | II                     |
| Betriebsgerät                 | LED-Konverter DIM DALI |
| Durchgangsverdrahtung mm²     | 5x2,5+2x1,5            |
| Glühdrahtprüfung              | 650 °C                 |
| D-Kennzeichnung               | ja                     |
| Prüfzeichen                   | ENEC                   |
| Spannungsart                  | AC/DC                  |
| Leitungsschutz B10A           | 23                     |
| Leitungsschutz B16A           | 36                     |
| Leitungsschutz C10A           | 37                     |
| Leitungsschutz C16A           | 61                     |
| Spannungsspitzenchutz U (L-N) | 4                      |

## BELASTBARKEIT

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| IK-Stoßfestigkeitsgrad                  | 06                                           |
| Garantie in Jahren                      | 5                                            |
| Lebensdauer B50 bei 25° in Stunden (h)  |                                              |
| L90/B50 25°C                            | 56200                                        |
| L80/B50 25°C                            | >100000                                      |
| L70/B50 25°C                            | >100000                                      |
| Lebensdauer B10 bei 25° in Stunden (h)  |                                              |
| L80/B10 25°C                            | 88200                                        |
| L70/B10 25°C                            | >100000                                      |
| Lebensdauer B50 bei 45°C in Stunden (h) |                                              |
| L80/B50 45°C                            | >100000                                      |
| L70/B50 45°C                            | >100000                                      |
| Außenbereich                            | Geschützter Außenbereich*                    |
| max. Tiefsttemperatur in °C             | -25                                          |
| max. Höchsttemperatur in °C             | 45                                           |
| Schutzart IP                            | 65                                           |
| Merkmal                                 | Überspannungsschutz, Einschaltstrombegrenzer |

## MASSE UND GEWICHTE

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Länge in mm        | 714 |
| Breite in mm       | 215 |
| Höhe in mm         | 90  |
| Nettogewicht in kg | 4.6 |

## VERPACKUNG

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VPE 1 Stück          | Karton |
| Länge m VPE          | 0.8    |
| Breite m VPE         | 0.22   |
| Höhe m VPE           | 0.1    |
| Bruttogewicht kg VPE | 4.6    |

## MONTAGE UND WARTUNG

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Standard Montageart      | Decke, waagerechte und senkrechte Wand |
| LED-Platine austauschbar | möglich                                |

## MATERIAL

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Gehäusefarbe               | Weiss RAL 9010 |
| Ausführung NaWaRoh möglich | nein           |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Werkstoff des Gehäuses  | GFK-Polyester |
| Werkstoff der Abdeckung | PRACHTOPAL    |

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen  
vorbehalten. 21.01.2022*

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.