

## Produktinformation

# 97 78 180 T BK

## Crimpzange für Aderendhülsen

IEC 60900 DIN EN 60900



1000 V  




- Leichte und schlanke Bauweise
- Auch als VDE-Version
- Leichtes Crimpen durch optimierte Übersetzung
- Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 16 mm<sup>2</sup>
- Verpressung in gekennzeichneten Halbrundprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter
- Neun besonders tiefe Profile mit konischen Seitenflächen
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

### Allgemein

|             |                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 97 78 180 T BK                                                                                                                     |
| EAN         | 4003773081883                                                                                                                      |
| Kopf        | poliert                                                                                                                            |
| Griffe      | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung |
| Gewicht     | 250 g                                                                                                                              |
| Abmessungen | 180 x 53 x 28 mm                                                                                                                   |
| Norm        | DIN EN 60900 IEC 60900                                                                                                             |
| Reach       | Nein                                                                                                                               |
| RohS        | Nein                                                                                                                               |

### Technische Attribute



|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Anwendung                   | Aderendhülsen               |
| Kapazität Quadratmillimeter | 0,25 — 16,0 mm <sup>2</sup> |
| Anzahl der Nester           | 9                           |
| AWG                         | 24 — 6                      |

### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040301   |
| ETIM 5.0       | EC000168   |
| ETIM 6.0       | EC000168   |
| proficl@ss 6.0 | AAA946c003 |
| UNSPSC 13.1    | 27112147   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

