

## Produktinformation

# 98 25 02 SLS

## Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv®

IEC 60900 DIN EN 60900

- Antriebsspitze für PlusMinus-Profileschrauben
- Einsatz bei Elektroinstallations-Komponenten wie z. B. Sicherungsautomaten
- Reduzierter Klingenisolationsdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente
- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform
- Chrom-Vanadin-Molybdän-Stahl



⚡ 1000 V ⚡

### Allgemein

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 98 25 02 SLS                                    |
| EAN         | 4003773081067                                   |
| Spitze      | brüniert                                        |
| Griffe      | isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft |
| Gewicht     | 89 g                                            |
| Abmessungen | 212 x 33 x 35 mm                                |
| Norm        | DIN EN 60900 IEC 60900                          |
| Reach       | Nein                                            |
| RohS        | Nein                                            |

### Technische Attribute

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Größe                  | PZ/S 2 |
| Klingenlänge           | 100 mm |
| Grifflänge             | 118 mm |
| unisierte Klingenlänge | 18 mm  |
| VDE-geprüft            | Ja     |

### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040401   |
| ETIM 5.0       | EC000144   |
| ETIM 6.0       | EC000144   |
| proficl@ss 6.0 | AAA818c006 |
| UNSPSC 13.1    | 27111701   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Pozidriv® ist ein eingetragenes Warenzeichen der European Ind. Serv. Ltd.

