

Produktinformation

99 14 250 EAN

Kraft-Monierzange

Hochübersetzt

DIN ISO 9242



- 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen
- Auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form
- Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle
- Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang
- Hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte
- Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes
- Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	99 14 250 EAN
EAN	4003773074748
Zange	glanzverzinkt
Gewicht	350 g
Abmessungen	250 x 47 x 25 mm
Norm	DIN ISO 9242
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,8 mm
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,3 mm
Schneidenlänge mm	25,0 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAC483c003

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten