



EAN:	4013288003270	Abmessung:	206x26x26 mm
Teilenr:	05110002001	Gewicht:	34 g
Artikel-Nr:	335	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- Schlitz-Schraubendreher-Elektriker Klinge
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher mit Elektriker Klinge. Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.



KRAFTFORM
ERGONOMICS



LASERTIP



ANTI
ROLL-OFF



TAKE IT EASY
TOOL FINDER

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus__serie_300_335.html

Wera - 335

05110002001 - 4013288003270

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

**Lasertip verhindert
Herausrutschen**



Kraftform Plus Schraubendreher - begreifbare Ergonomie. Schon das gesamte Hand-Arm-System - auch im Dauereinsatz. Im Zusammenspiel mit weiteren technischen und praktischen Produktvorteilen wie der Lasertip-Spitze für sicheren Sitz in der Schraube sind Kraftform-Schraubendreher die ideale Wahl, wenn es um die Handverschraubung geht.



Immer wieder passiert es, dass man beim Verschrauben aus der Schraube rutscht. Manchmal werden dabei wertvolle Oberflächen beschädigt oder man verletzt sich sogar. Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche "beißt" sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen kann damit vermieden werden.

Lasertip



Mittels eng fokussiertem Laserlicht wird eine scharfkantige Oberflächenstruktur erzeugt. Die Laserbehandlung bewirkt eine Härte der Spuren von bis zu 1000 HV 0,3. Wera Lasertip krallt sich im Schraubenkopf fest und verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Bei Schlitz, Phillips und Pozidriv.

Verringerte Anpresskraft



Wera Lasertip verringert die benötigte Anpresskraft und erhöht die Kraftübertragung. Das Schrauben wird sicherer und komfortabler.


Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_300_335.html

Wera - 335

05110002001 - 4013288003270

Schnelles Umgreifen

A white, stylized hand is shown holding three green, oval-shaped pills. The hand is positioned with the palm facing upwards, and the pills are resting in the center of the palm. The background is a solid dark gray.

Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustarme Übertragung hoher Drehmomente.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

							
	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch
05008006001 ¹⁾	0,4	2,0	60	70	2,5	5/64	2 3/8
05110000001 ¹⁾	0,4	2,5	60	70	2,5	3/32	2 3/8
05008007001 ¹⁾	0,4	2,5	75	70	2,5	3/32	3
05110001001 ¹⁾	0,5	3,0	80	81	3,0	1/8	3 1/8
05008008001 ¹⁾	0,5	3,0	150	81	4,0	1/8	6
05008009001 ¹⁾	0,5	3,0	200	81	4,0	1/8	8
05008015001 ¹⁾	0,6	3,5	100	81	3,5	9/64	4
05110002001¹⁾	0,6	3,5	125	81	3,5	9/64	5
05110003001 ¹⁾	0,6	3,5	200	81	3,5	9/64	8
05110004001	0,8	4,0	100	98	4,0	5/32	4
05110005001	0,8	4,0	150	98	4,0	5/32	6
05110006001	0,8	4,0	200	98	4,0	5/32	8
05008027001 ¹⁾	0,8	4,0	300	98	4,0	5/32	12
05110007001	1,0	5,5	125	98	5,5	7/32	5
05008055001	1,0	5,5	150	98	5,5	7/32	6
05110008001	1,0	5,5	200	98	5,5	7/32	8
05008060001 ¹⁾	1,0	5,5	300	98	5,5	7/32	12
05008061001	1,2	6,0	100	105	6,0	5/16	4

1) kein Lasertip

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_300_335.html

Wera - 335

05110002001 - 4013288003270

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de