



|                    |                 |                       |           |
|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288111074   | <b>Abmessung:</b>     | 25x7x7 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05071033001     | <b>Gewicht:</b>       | 4 g       |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 3867/1 TS TORX® | <b>Ursprungsland:</b> | CZ        |
|                    |                 | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030  |

- Für Innen TORX® Schrauben
- Edelstahl-Bits
- Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
- Vakuumeisgehärtet
- Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Hochwertige Bits aus Edelstahl für Innen TORX® Schrauben. Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird. Mit Torsionszone: Bei Torsion-Bits werden Drehmomentspitzen in der Torsionszone abgefedert. Vorzeitiger Verschleiß wird vermieden, die Lebensdauer des Bits erhöht. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.




**Weblink**

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_torx\\_schrauben\\_3867\\_1\\_ts\\_torx.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_schrauben_3867_1_ts_torx.html)

Wera - 3867/1 TS TORX®  
05071033001 - 4013288111074

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Edelstahl-Bits



Durch den Einsatz von Edelstahl-Bits wird die Entstehung von Rost auf Edelstahl-Schrauben oder Edelstahl-Oberflächen vermieden. Fremdrost auf Edelstahl entsteht vorwiegend durch Abrieb beim Verschrauben mit herkömmlichen Stahlwerkzeugen. Der Abrieb hinterlässt festhaftende Stahlpartikel, die unter Einwirkung von Sauerstoff zu Rost werden.

## Vakuumeishärtung




Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.

## Torsion-Bits



Torsion-Bits sorgen für die Abfederung von Drehmomentspitzen in der Torsionszone. Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß vermieden, die Lebensdauer des Bits wird erhöht.

## Wera Werkzeugfinder „Take it easy“



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:


  
 mm

  
 inch

|                    |              |           |          |
|--------------------|--------------|-----------|----------|
| 05071030001        | TX 8         | 25        | 1        |
| 05071031001        | TX 9         | 25        | 1        |
| 05071032001        | TX 10        | 25        | 1        |
| <b>05071033001</b> | <b>TX 15</b> | <b>25</b> | <b>1</b> |
| 05071034001        | TX 20        | 25        | 1        |
| 05071035001        | TX 25        | 25        | 1        |
| 05071036001        | TX 27        | 25        | 1        |
| 05071037001        | TX 30        | 25        | 1        |
| 05071038001        | TX 40        | 25        | 1        |

## Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_torx\\_schrauben\\_3867\\_1\\_ts\\_torx.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_schrauben_3867_1_ts_torx.html)

Wera - 3867/1 TS TORX®  
 05071033001 - 4013288111074

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)