



|                    |                 |                       |           |
|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288115560   | <b>Abmessung:</b>     | 89x7x7 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05071091001     | <b>Gewicht:</b>       | 13 g      |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 3867/4 TORX® B0 | <b>Ursprungsland:</b> | CZ        |
|                    |                 | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030  |

- Für Innen TORX® Schrauben mit Sicherungsstift
- TORX® Bit mit Bohrung auf der Abtriebsseite
- Edelstahl-Bits
- Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
- Vakuummeisgehärtet
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Hochwertige Bits aus Edelstahl für Innen TORX® Schrauben. Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_torx\\_bo\\_schrauben\\_3867\\_4\\_torx\\_bo.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_bo_schrauben_3867_4_torx_bo.html)

Wera - 3867/4 TORX® B0  
05071091001 - 4013288115560

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bits für TORX® B0 Schrauben

## TORX® mit Bohrung

## Edelstahl-Bits

Edelstahl mit Edelstahl  
verschrauben!

## Vakuumeishärtung



Konstruiert, um unerlaubtes Lösen von sogenannten Sicherheitsverschraubungen zu verhindern. Um eine Verwendung "normaler" TORX® Werkzeuge nicht zuzulassen, besitzen die Schrauben in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Zapfen. Dieser wird in der Bohrung der TORX® B0 Werkzeuge aufgenommen und die Sicherheitsverschraubung kann gelöst werden.

Durch den Einsatz von Edelstahl-Bits wird die Entstehung von Rost auf Edelstahl-Schrauben oder Edelstahl-Oberflächen vermieden. Fremdrost auf Edelstahl entsteht vorwiegend durch Abrieb beim Verschrauben mit herkömmlichen Stahlwerkzeugen. Der Abrieb hinterlässt festhaftende Stahlpartikel, die unter Einwirkung von Sauerstoff zu Rost werden.

Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben! Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird.

Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    |  | <br>mm | <br>inch | <br>mm |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05071089001        | TX 10                                                                               | 89                                                                                        | 3 1/2                                                                                         | 4,0                                                                                         |
| 05071090001        | TX 15                                                                               | 89                                                                                        | 3 1/2                                                                                         | 4,0                                                                                         |
| <b>05071091001</b> | <b>TX 20</b>                                                                        | <b>89</b>                                                                                 | <b>3 1/2</b>                                                                                  | <b>4,5</b>                                                                                  |
| 05071092001        | TX 25                                                                               | 89                                                                                        | 3 1/2                                                                                         | 5,5                                                                                         |
| 05071094001        | TX 30                                                                               | 89                                                                                        | 3 1/2                                                                                         | 6,0                                                                                         |

## Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_torx\\_bo\\_schrauben\\_3867\\_4\\_torx\\_bo.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_bo_schrauben_3867_4_torx_bo.html)

Wera - 3867/4 TORX® B0  
05071091001 - 4013288115560

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)