



|                    |               |                       |           |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288117571 | <b>Abmessung:</b>     | 33x7x6 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05104666001   | <b>Gewicht:</b>       | 11 g      |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 844           | <b>Ursprungsland:</b> | CN        |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82075060  |

- Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft
- Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten
- Sehr gute Zentriereigenschaften
- Einwandfreie Spanabfuhr
- Präzise Rücklaufführung

Hochwertiger Einschnitt-Gewindebohrer-Bit von Wera. Zum Schneiden von metrischen Gewinden. Der Sechskant-Schaft gewährleistet eine sehr gute Kraftübertragung. Die fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten. Einwandfreie Spanabfuhr und geringe Verkantungsgefahr. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_sortimente\\_sortimente\\_fuer\\_spezialanwendungen\\_844.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_sortimente_sortimente_fuer_spezialanwendungen_844.html)

Wera - 844

05104666001 - 4013288117571

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Einschnitt-Gewindebohrer-Bit



## Einschnitt-Gewindebohrer-Bit

Einsatz: Zum Schneiden von Gewinden • 1/4"-Antrieb passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173) • Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft • Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten • Sehr gute Zentriereigenschaften • Problemloses Schneiden • Einwandfreie Spanabfuhr • Geringe Verkantungsgefahr • Präzise Rücklaufführung • Hoher Korrosionsschutz

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    | <br>mm | <br>mm | <br>mm |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>05104666001</b> | <b>3,0</b>                                                                                | <b>10,00</b>                                                                              | <b>33,0</b>                                                                                 | <b>M 3</b>                                                                            |
| 05104667001        | 4,0                                                                                       | 11,00                                                                                     | 35,0                                                                                        | M 4                                                                                   |
| 05104668001        | 5,0                                                                                       | 12,50                                                                                     | 36,0                                                                                        | M 5                                                                                   |
| 05104669001        | 6,0                                                                                       | 18,00                                                                                     | 40,0                                                                                        | M 6                                                                                   |
| 05104670001        | 8,0                                                                                       | 20,00                                                                                     | 40,0                                                                                        | M 8                                                                                   |
| 05104671001        | 10,0                                                                                      | 20,00                                                                                     | 40,0                                                                                        | M 10                                                                                  |

## Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_sortimente\\_sortimente\\_fuer\\_spezialanwendungen\\_844.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_sortimente_sortimente_fuer_spezialanwendungen_844.html)

Wera - 844

05104666001 - 4013288117571

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)