

EAN:	4013288101495	Abmessung:	105x105x24 mm
Teilenr:	05104635001	Gewicht:	37 g
Artikel-Nr:	846 HSS	Ursprungsland:	CN
		Zolltarifnr.:	82075060

- Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft
- Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten
- Sehr gute Zentriereigenschaften
- Einwandfreie Spanabfuhr
- Präzise Rücklaufführung

Hochwertiger 3-nutiger Kegelsenker-Bit zum Entgraten, Fasen und Senken. Die feinabgestimmte Materialelastizität garantiert hohe Standzeiten. Einwandfreie Spanabfuhr und geringe Verkantungsgefahr gewährleisten angenehmes Arbeiten. Schneidenteil nach DIN 335-C, 90° mit 3 Schneiden. 1/4"-Sechskant passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.


Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_sortimente_sortimente_fuer_spezialanwendungen_846_hss.html

Wera - 846 HSS
05104635001 - 4013288101495

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

3-nutiger Kegelsenker-Bit



3-nutiger Kegelsenker-Bit, 90° •
 Einsatz: Zum Entgraten, Fasen,
 Senken • 1/4"-Antrieb passend für
 Halter nach DIN 3126-D 6,3 (ISO
 1173) • Sehr gute
 Kraftübertragung durch Sechskant-
 Schaft • HSS =
 Hochleistungsschnell-Stahl • Fein
 abgestimmte Material- Elastizität
 für hohe Standzeiten • 3
 Schneiden • Sehr gute
 Zentriereigenschaften •
 Problemloses Schneiden •
 Einwandfreie Spanabfuhr •
 Geringe Verkantungsgefahr •
 Präzise Rücklaufführung • Hoher
 Korrosionsschutz

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

				
	mm	mm	mm	
05104630001	6,30	20,00	31,0	M 3
05104631001	8,30	20,00	31,0	M 4
05104632001	10,40	20,00	34,0	M 5
05104633001	12,40	20,00	35,0	M 6
05104634001	16,50	20,00	40,0	M 8
05104635001	20,50	20,00	41,0	M 10

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_sortimente_sortimente_fuer_spezialanwendungen_846_hss.html

Wera - 846 HSS

05104635001 - 4013288101495

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de