

## Single-LED 10x25mm, Ba9s 20-28VAC/DC weiß mit Brückengleichrichter

Artikel-Nr. 35348

Farbe: weiß  
Nennspannung: 28 V  
Spannungsart: AC/DC  
Nennstrom: 15 mA  
Durchmesser: 10 mm  
Länge: 25 mm  
Ausstrahlungswinkel: 50 °



Single-LED 10x25mm Ultrahelle 3 mm LED, hochreflektierender Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiderstand, mit zusätzlicher SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC-Betrieb. Abstrahlwinkel 50°, Mittelkontakt Anodenanschluss (+). Bei AC-Betrieb ist die Stromaufnahme und Helligkeit um ca. 50% reduziert.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:06:17



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.