



**AP Feuchtraumverteiler IP65, NEPTUN**

Artikel-Nr.: 7270002  
Typ: NEPTUN24

Sucht die Herausforderung. Meistert jede Situation.

- Schützt Einbauten vor schädlichem Eindringen von Wasser und Staub - IP65
- Werkzeuglose Kabeleinführung durch IP65 Membraneinführungsflansch
- Verringerte Kondenswasserbildung durch integriertes Belüftungssystem
- Werkzeuglos verstellbare Hutschiene durch Klicksystem
- Robustes Gehäuse für raute Bedingungen
- 1- bis 4-reihige Varianten

**Abmessungen**

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 310 mm |
| Höhe   | 465 mm |
| Tiefe  | 150 mm |

**Umgebungsbedingungen**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 90 %   |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C               | 50 %   |
| Umgebungstemperatur (24h)                    | 35 °C  |
| Umgebungstemperatur (maximal)                | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (minimal)                | -25 °C |

**Werkstoff**

|                  |    |
|------------------|----|
| Material Gehäuse | PS |
| Material Tür     | PC |

### Eigenschaften

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Anzahl Reihen            | 2               |
| Anzahl Teilungseinheiten | 24              |
| Farbe                    | grau            |
| Halogenfrei              | ja              |
| Montageart               | AP              |
| Plombierbar              | ja              |
| Schlagfestigkeit         | IK08            |
| Schutzart (IP)           | IP65            |
| Schutzklasse             | Schutzklasse II |

### Technische Merkmale

|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemessungsspannung  | 400 V                                                                                            |
| Bemessungsstrom     | 63 A                                                                                             |
| Einführungen gesamt | 28x Ø 5-12 mm<br>14x Ø 5-15 mm<br>8x Ø 6-20 mm<br>2x Ø 8-26 mm<br>2x M32/M50<br>2x M20<br>4x M25 |

### Zertifikate & Standards

|                  |                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE               | ja                                                                                                             |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C                                                                                                         |
| Normen           | <ul style="list-style-type: none"><li>• DIN EN 60670-1</li><li>• DIN EN 60670-24</li><li>• DIN 43871</li></ul> |
| VDE              | ja                                                                                                             |

### Zubehör

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ausstattung | 1x PE-N-Steckklemme (SKN17PE)<br>1x Kabelblende<br>1x Abdeckstreifen (ADS12gr) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|