

# Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikelnummer: | <b>654110</b> |
| Serienname:    |               |
| EAN:           | 4037293654104 |
| Zolltarif:     | 94054099900   |

## Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ■ quad. ■ EDS ■ IP65 ■ 220-240V ■ 2W  
 ■ 6000K ■ 90lm



Die LED-Bodeneinbauleuchte ist komplett aus V4A-Edelstahl gefertigt und kann für vielfältige Anwendungen im Außen-, aber auch Innenbereich verwendet werden. Die im Lieferumfang befindliche Alu-Einbaugehäuse kann optional zur Montage verwendet werden, wobei die Einbautiefe unverändert bleibt, der Lochausschnitt ändert sich auf 59mm. Da der LED-Chip fest verbaut ist, fallen keine zusätzlichen Kosten für Leuchtmittel an. Ebenso entstehen auch keine zusätzlichen Kosten für ein Vorschaltgerät, da der Anschluss direkt an die 230V-Zuleitung erfolgt. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h.

## Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

|                                              |                                  |                                          |          |
|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------|
| Schutzklasse                                 | I                                | IFTTT-Unterstützung verfügbar            | nein     |
| Breite (mm)                                  | 63,00                            | Dimmung 0-10 V                           | nein     |
| Leiterquerschnitt (mm²)                      | 0,75                             | Dimmung 1-10 V                           | nein     |
| Anschlussart                                 | sonstige                         | Dimmung DALI                             | nein     |
| Gehäusefarbe                                 | Edelstahl                        | Dimmung DMX                              | nein     |
| Spannungsart                                 | AC                               | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein     |
| Betriebsgerät                                | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung GPRS                             | nein     |
| Justierbar                                   | nein                             | Dimmung LineSwitch                       | nein     |
| Einbaudurchmesser (mm)                       | 55,00                            | Dimmung herstellerspezifisch             | nein     |
| Polzahl                                      | 3,00                             | Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein     |
| Länge (mm)                                   | 63,00                            | Dimmung Phasenabschnitt                  | nein     |
| Höhe/Tiefe (mm)                              | 73,00                            | Dimmung Phasenanschnitt                  | nein     |
| Werkstoff des Gehäuses                       | rostfreier Stahl                 | Dimmung programmierbar                   | nein     |
| Leuchtmittel                                 | LED nicht austauschbar           | Dimmung RF                               | nein     |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem       | nein                             | Dimmung Sine Wave Reduction              | nein     |
| Lichtverteilung                              | symmetrisch                      | Dimmung Touch and Dim                    | nein     |
| Werkstoff der Abdeckung                      | Glas strukturiert                | Dimmung Zigbee                           | nein     |
| Überrollbar                                  | ja                               | Dimmung mit Push-button                  | nein     |
| Nennspannung (V)                             | 220,00 bis 240,00                | Ohne Dimmfunktion                        | ja       |
| Schutzart (IP)                               | IP65                             | Dimmung DSI                              | nein     |
| Mit Leuchtmittel                             | ja                               | Kompatibel mit Apple HomeKit             | nein     |
| Max. Belastung (kg)                          | 1.000,00                         | Kompatibel mit Google Assistant          | nein     |
| Mit Betriebsgerät                            | ja                               | Kompatibel mit Amazon Alexa              | nein     |
| Ausstrahlungswinkel                          | breitstrahlend 41-80°            | Farbtemperatur einstellbar               | nein     |
| Farbtemperatur (K)                           | 6.000,00                         | Lichtstrom einstellbar                   | nein     |
| Max. Systemleistung (W)                      | 2,00                             | Ausstrahlungswinkel einstellbar          | nein     |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 90,00                            | Austauschbares Betriebsgerät             | nein     |
| Lichtfarbe                                   | weiß                             | Einbauhöhe/-tiefe (mm)                   | 80,00    |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                 | nein                             | Werkstoffgüte des Gehäuses               | sonstige |