

# Produktdatenblatt | Deckeneinbau - LED

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Artikelnummer: | <b>569001.6D2W</b> |
| Serienname:    |                    |
| EAN:           | 4037293010023      |
| Zolltarif:     | 94051098900        |



## Artikelbeschreibung

LED Deckeneinbau ■ rund ■ schwenkbar ■ weiß ■ IP20 ■ 220-240V ■ 6W ■ 3000K-2000K ■ 600lm-60lm

Die schwenkbare Deckeneinbauleuchte ist mit einer dim2warm LED ausgestattet, dies bedeutet dass sich beim Dimmen die Lichtfarbe im Farbbereich von 2000K-3000K mit verändert. Somit lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr realisieren. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 20°. Die angegebenen 600lm werden im ungedimten Betrieb (3000K) erreicht, während bei voller Dimmung (2000K) 60lm erreicht werden.

## Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

|                                                          |                                  |                                             |                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Schutzklasse                                             | II                               | Geeignet für Stromschienenmontage           | nein             |
| Außendurchmesser (mm)                                    | 75,00                            | Geeignet für Klemmontage                    | nein             |
| Reflektor                                                | hochglänzend                     | Konstant-Lichtstrom-Regelung                | nein             |
| Anschlussart                                             | sonstige                         | IFTTT-Unterstützung verfügbar               | nein             |
| Gehäusefarbe                                             | weiß                             | Lichtstrom (lm)                             | 60,00 bis 600,00 |
| Oberflächenschutz                                        | pulverbeschichtet                | Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C (h) | 25.000,00        |
| Spannungsart                                             | AC                               | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)             | SDCM5            |
| Mit Bewegungsmelder                                      | nein                             | LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)        | 350,00           |
| Betriebsgerät                                            | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung 0-10 V                              | nein             |
| Farbwiedergabeindex CRI                                  | 90-100                           | Dimmung 1-10 V                              | nein             |
| Geeignet für Wandmontage                                 | nein                             | Dimmung DALI                                | nein             |
| Mit Lichtsensor                                          | nein                             | Dimmung DMX                                 | nein             |
| Geeignet für Pendelaufhängung                            | nein                             | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)    | nein             |
| Polzahl                                                  | 2,00                             | Dimmung GPRS                                | nein             |
| Höhe/Tiefe (mm)                                          | 77,00                            | Dimmung LineSwitch                          | nein             |
| Werkstoff des Gehäuses                                   | Aluminium                        | Dimmung herstellerspezifisch                | nein             |
| Leuchtmittel                                             | LED austauschbar                 | Dimmung Netzspannungsmodulation             | nein             |
| Lichtaustritt                                            | direkt                           | Dimmung Phasenabschnitt                     | ja               |
| Lichtverteilung                                          | symmetrisch                      | Dimmung Phasenanschnitt                     | ja               |
| Werkstoff der Abdeckung                                  | ohne                             | Dimmung programmierbar                      | nein             |
| Nennspannung (V)                                         | 220,00 bis 240,00                | Dimmung RF                                  | nein             |
| Notstromversorgung integriert                            | nein                             | Dimmung Sine Wave Reduction                 | nein             |
| Schutzart (IP)                                           | IP20                             | Dimmung Touch and Dim                       | nein             |
| Mit Leuchtmittel                                         | ja                               | Dimmung Zigbee                              | nein             |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein                             | Dimmung mit Push-button                     | nein             |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | nein                             | Ohne Dimmfunktion                           | nein             |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl                         | 1,00                             | Lichtverteiler                              | Reflektor        |
| Geeignet für Einbaumontage                               | ja                               | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät          | ja               |
| Mit Betriebsgerät                                        | ja                               | Geeignet für Seilsystem                     | nein             |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | nein                             | Dimmung DSI                                 | nein             |
| Geeignet für Anbaumontage                                | nein                             | Kompatibel mit Apple HomeKit                | nein             |
| Ausstrahlungswinkel                                      | mediumstrahlend 21-40°           | Kompatibel mit Google Assistant             | nein             |
| Oberfläche gebürstet                                     | nein                             | Kompatibel mit Amazon Alexa                 | nein             |
| Farbtemperatur (K)                                       | 2.000,00 bis 3.000,00            | Dimmung DALI-2                              | nein             |
| Max. Systemleistung (W)                                  | 6,00                             | Ausstrahlungswinkel einstellbar             | nein             |
| Lichtfarbe                                               | weiß                             | Austauschbares Betriebsgerät                | ja               |
| Verstellbarkeit                                          | schwenkbar                       | Einbaudurchmesser (mm)                      | 68,00            |
| Geeignet für Traversenmontage                            | nein                             | Geeignet für Deckenmontage                  | ja               |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                        | nein                             | Einbauhöhe/-tiefe (mm)                      | 78,00            |