

# Produktdatenblatt | Wallpainter - Niedervolt

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Artikelnummer: | <b>P65240999</b> |
| Serienname:    |                  |
| EAN:           | 4037293004220    |
| Zolltarif:     | 94054099900      |



## Artikelbeschreibung

LED Wallpainter ■ silber ■ IP65 ■ 9W ■ RGB ■ 24V/DC ■ Ein- und Ausgang je 24cm Leitung mit Stecksystem

Der RGB LED Wallwasher kann nicht nur für zahlreiche Anwendungen im Außenbereich, sondern ebenso im Innenbereich verwendet werden. Die Montage erfolgt mit den im Lieferumfang enthaltenen Haltern. Diese ermöglichen einen Schwenkbereich von 225°. Die angegebene Höhe ist inkl. Halter, im nicht geschwenkten Zustand gemessen. Zur Vermeidung von Kondenswasser verfügt der Wallwasher über ein selbstentlüftendes Entlüftungsventil. An beiden Seiten des Wallwashers befindet sich eine jeweils 24cm lange Anschlussleitung mit Stecker bzw. Buchse, wodurch mehrere Wallwascher (max. 12) miteinander verbunden und somit über nur ein Betriebsgerät und einen Controller betrieben werden können. Dadurch können alle Wallpainer synchron gesteuert werden. Die Zuleitung zum Anschluss an das Netzgerät ist separat, in den Längen 10m (P65ASL1000RGB) oder 3m (P65ASL300RGB) erhältlich. Ebenso ist eine 1m lange Verbindungsleitung separat erhältlich (P65VBL100RGB). Die angegebenen Lumen werden bei voller Leistung aller Farben erreicht. ta: -20°C - 45°C.

## Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

|                                                            |                                      |                                          |                           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Schutzklasse                                               | III                                  | Geeignet für Podest-/Bodenmontage        | ja                        |
| Breite (mm)                                                | 38,00                                | Geeignet für Stromschienenmontage        | nein                      |
| Leiterquerschnitt (mm²)                                    | 0,75                                 | Geeignet für Klemmmontage                | nein                      |
| Anschlussart                                               | sonstige                             | Konstant-Lichtstrom-Regelung             | nein                      |
| Gehäusefarbe                                               | Aluminium                            | IFTTT-Unterstützung verfügbar            | nein                      |
| Oberflächenschutz                                          | sonstige                             | Lichtstrom (lm)                          | 306,90                    |
| Spannungsart                                               | DC                                   | Art der Verdrahtung                      | mit Durchgangsverdrahtung |
| Mit Bewegungsmelder                                        | nein                                 | Dimmung 0-10 V                           | nein                      |
| Betriebsgerät                                              | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert | Dimmung 1-10 V                           | nein                      |
| Geeignet für Wandmontage                                   | ja                                   | Dimmung DALI                             | nein                      |
| Mit Lichtsensor                                            | nein                                 | Dimmung DMX                              | nein                      |
| Geeignet für Pendelaufhängung                              | nein                                 | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein                      |
| Polzahl                                                    | 4,00                                 | Dimmung GPRS                             | nein                      |
| Länge (mm)                                                 | 513,00                               | Dimmung LineSwitch                       | nein                      |
| Höhe/Tiefe (mm)                                            | 83,00                                | Dimmung herstellerspezifisch             | nein                      |
| Werkstoff des Gehäuses                                     | Aluminium                            | Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein                      |
| Leuchtmittel                                               | LED nicht austauschbar               | Dimmung Phasenabschnitt                  | nein                      |
| Lichtaustritt                                              | direkt                               | Dimmung Phasenanschnitt                  | nein                      |
| Lichtverteilung                                            | symmetrisch                          | Dimmung programmierbar                   | nein                      |
| Werkstoff der Abdeckung                                    | Glas transparent                     | Dimmung RF                               | nein                      |
| Schlagfestigkeit                                           | IK05                                 | Dimmung Sine Wave Reduction              | nein                      |
| Nennspannung (V)                                           | 24,00                                | Dimmung Touch and Dim                    | nein                      |
| Notstromversorgung integriert                              | nein                                 | Dimmung Zigbee                           | nein                      |
| Schutzart (IP)                                             | IP65                                 | Dimmung mit Push-button                  | nein                      |
| Mit Leuchtmittel                                           | ja                                   | Ohne Dimmfunktion                        | nein                      |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein                                 | Lichtverteiler                           | Fokuslinse                |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich        | nein                                 | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät       | ja                        |
| Geeignet für Einbaumontage                                 | nein                                 | Geeignet für Seilsystem                  | nein                      |
| Mit Betriebsgerät                                          | nein                                 | Dimmung DSI                              | nein                      |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1             | nein                                 | Kompatibel mit Apple HomeKit             | nein                      |
| Geeignet für Anbaumontage                                  | ja                                   | Kompatibel mit Google Assistant          | nein                      |
| Ausstrahlungswinkel                                        | mediumstrahlend 21-40°               | Kompatibel mit Amazon Alexa              | nein                      |
| Oberfläche gebürstet                                       | nein                                 | Dimmung DALI-2                           | nein                      |
| Max. Systemleistung (W)                                    | 9,00                                 | Farbtemperatur einstellbar               | nein                      |
| Lichtfarbe                                                 | RGB                                  | Ausstrahlungswinkel einstellbar          | nein                      |
| Verstellbarkeit                                            | schwenkbar                           | Austauschbares Betriebsgerät             | nein                      |
| Geeignet für Traversenmontage                              | nein                                 | Geeignet für Deckenmontage               | ja                        |