

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	PC67107002
EAN:	4037293019910
Zolltarif:	94054099900

Artikelbeschreibung

P-LED Bodeneinbau ■ rund ■ EDS / Alu ■ IP67
 ■ 100-240V ■ 7W ■ 3000K ■ 373lm ■ max.
 1500kg, 20km/h ■ 1x Kabelversch. ■ 0,5m
 ASL ■ EBT

Der Leuchtenkörper der Bodeneinbauleuchte ist aus massivem Aluminium gefertigt, der obere Abdeckring hingegen aus V2A-Edelstahl und kann für vielfältige Anwendungen im Außenbereich verwendet werden. Die Montage erfolgt mittels der im Lieferumfang befindlichen Kunststoff-Einbauhülse. Über eine Justierschraube kann die Leuchte im eingebauten Zustand jederzeit geschwenkt werden, der Schwenkwinkel beträgt hierbei 20°. Außerdem entstehen auch keine zusätzlichen Kosten für ein Vorschaltgerät, da der Anschluss direkt an die 230V-Zuleitung erfolgt. Zur Vermeidung von Kondenswasser befindet sich auf der Unterseite der Leuchte ein selbstentlüftendes Entlüftungsventil. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h. Die Leuchte besitzt einen Ausstrahlwinkel von 38°.



Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	I	Lichtverteilung	symmetrisch
Außendurchmesser (mm)	135,00	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Lampenleistung (W)	7,00	Überrollbar	ja
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	nein	Max. Oberflächentemperatur (°C)	45,00
Höhe (mm)	115,00	Nennspannung (V)	110,00 bis 240,00
Gehäusefarbe	Edelstahl	Schutzart (IP)	IP67
Spannungsart	AC	Mit Leuchtmittel	ja
Einbautiefe (mm)	135,00	Max. Belastung (kg)	1.500,00
Justierbar	ja	Mit Betriebsgerät	ja
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Art der Dimmung	nicht dimmbar
Einbaudurchmesser (mm)	120,00	Farbtemperatur (K)	3.000,00 bis 3.000,00
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	373,00
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Lichtfarbe	weiß