

# Produktdatenblatt | Wandanbau - Hochvolt

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikelnummer: | <b>104100A</b> |
| Serienname:    |                |
| EAN:           | 4037293028202  |
| Zolltarif:     | 94051098900    |



## Artikelbeschreibung

Wandanbau ■ 2-flmg. (up + down) ■ anthrazit ■ IP65 ■ GU10  
 ■ max. 2x 35W ■ 230V

Hochwertige Leuchte aus V2A-Edelstahl mit Pulverbeschichtung in anthrazit für den Innen- und Außenbereich. Bei der Wahl des Leuchtmittels sind auf Grund der Hochvoltfassungen nahezu keine Grenzen gesetzt, jedoch dürfen nur Leuchtmittel bis max. 35W verwendet werden. Sockelmaß: ØxH: 78mm x 39mm.

## Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

|                                                            |                    |                                          |                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Schutzklasse                                               | I                  | Mit Luftschlitzen                        | nein              |
| Außendurchmesser (mm)                                      | 63,00              | Konstant-Lichtstrom-Regelung             | nein              |
| Fassung                                                    | GU10               | IFTTT-Unterstützung verfügbar            | nein              |
| Anschlussart                                               | Schraubklemme      | Dimmung 0-10 V                           | nein              |
| Gehäusefarbe                                               | anthrazit          | Dimmung 1-10 V                           | nein              |
| Spannungsart                                               | AC                 | Dimmung DALI                             | nein              |
| Mit Bewegungsmelder                                        | nein               | Dimmung DMX                              | nein              |
| Geeignet für Lampenleistung (W)                            | 0,10 bis 35,00     | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein              |
| Betriebsgerät                                              | nicht erforderlich | Dimmung GPRS                             | nein              |
| Mit Lichtsensor                                            | nein               | Dimmung LineSwitch                       | nein              |
| Geeignet für Pendelaufhängung                              | nein               | Dimmung herstellerspezifisch             | nein              |
| Polzahl                                                    | 3,00               | Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein              |
| Länge (mm)                                                 | 200,00             | Dimmung Phasenabschnitt                  | nein              |
| Höhe/Tiefe (mm)                                            | 115,00             | Dimmung Phasenanschnitt                  | nein              |
| Werkstoff des Gehäuses                                     | Edelstahl          | Dimmung programmierbar                   | nein              |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                        | nein               | Dimmung RF                               | nein              |
| Geeignet für Notlicht                                      | nein               | Dimmung Sine Wave Reduction              | nein              |
| Lichtaustritt                                              | direkt             | Dimmung Touch and Dim                    | nein              |
| Werkstoff der Abdeckung                                    | Glas transparent   | Dimmung Zigbee                           | nein              |
| Nennspannung (V)                                           | 230,00             | Dimmung mit Push-button                  | nein              |
| Notstromversorgung integriert                              | nein               | Ohne Dimmfunktion                        | nein              |
| Schutzart (IP)                                             | IP65               | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät       | nein              |
| Mit Leuchtmittel                                           | nein               | Dimmung DSI                              | nein              |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein               | Bedienung über Bluetooth                 | nein              |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich        | nein               | Kompatibel mit Apple HomeKit             | nein              |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl                            | 2,00               | Kompatibel mit Google Assistant          | nein              |
| Geeignet für Wandmontage                                   | ja                 | Kompatibel mit Amazon Alexa              | nein              |
| Geeignet für Einbaumontage                                 | nein               | Dimmung DALI-2                           | nein              |
| Mit Betriebsgerät                                          | nein               | Austauschbares Betriebsgerät             | nein              |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1             | nein               | Geeignet für Deckenmontage               | nein              |
| Geeignet für Anbaumontage                                  | ja                 | Oberflächenschutz Gehäuse                | pulverbeschichtet |