

# Produktdatenblatt | Deckeneinbau - LED

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Artikelnummer: | <b>PC24D61540</b> |
| Serienname:    | <b>PC20-Serie</b> |
| EAN:           | 4037293027816     |
| Zolltarif:     | 94054099900       |

**5 Jahre Garantie**

## Artikelbeschreibung

LED Deckeneinbau ■ quad. ■ schwenkbar ■ chrom matt  
 ■ IP20 ■ 200-240V ■ 6W ■ 4000K ■ 683lm ■ inkl. DALI-Netzgerät



Mit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr realisieren. Da außerdem die MM-Kennzeichnung gegeben ist, lässt sich diese sogar im Möbelbau verwenden. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Das mitgelieferte Netzgerät kann entweder über DALI oder Push-L gedimmt werden. Der Schwenkwinkel beträgt 20°, Protokoll: DT6, DALI2.

## Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

|                                                            |                                  |                                                                                   |                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Schutzklasse                                               | II                               | IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                     | nein             |
| Breite (mm)                                                | 83,00                            | Lichtstrom (lm)                                                                   | 683,00           |
| Reflektor                                                  | hochglänzend                     | Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C (h)                                       | 50.000,00        |
| Anschlussart                                               | sonstige                         | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                                   | SDCM3            |
| Gehäusefarbe                                               | Chrom                            | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C)                              | -20,00 bis 40,00 |
| Oberflächenschutz                                          | sonstige                         | LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)                                              | 350,00           |
| Mit Bewegungsmelder                                        | nein                             | Dimmung 0-10 V                                                                    | nein             |
| Betriebsgerät                                              | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung 1-10 V                                                                    | nein             |
| Farbwiedergabeindex CRI                                    | 90-100                           | Dimmung DALI                                                                      | ja               |
| Geeignet für Wandmontage                                   | nein                             | Dimmung DMX                                                                       | nein             |
| Mit Lichtsensor                                            | nein                             | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                          | nein             |
| Geeignet für Pendelaufhängung                              | nein                             | Dimmung GPRS                                                                      | nein             |
| Lichtstärke (cd)                                           | 1.995,00                         | Dimmung LineSwitch                                                                | nein             |
| Polzahl                                                    | 2,00                             | Dimmung herstellerspezifisch                                                      | nein             |
| Länge (mm)                                                 | 83,00                            | Dimmung Netzspannungsmodulation                                                   | nein             |
| Höhe/Tiefe (mm)                                            | 32,00                            | Dimmung Phasenabschnitt                                                           | nein             |
| Werkstoff des Gehäuses                                     | Aluminium                        | Dimmung Phasenanschnitt                                                           | nein             |
| Leuchtmittel                                               | LED nicht austauschbar           | Dimmung programmierbar                                                            | nein             |
| Lichtaustritt                                              | direkt                           | Dimmung RF                                                                        | nein             |
| Lichtverteilung                                            | symmetrisch                      | Dimmung Sine Wave Reduction                                                       | nein             |
| Werkstoff der Abdeckung                                    | Glas transparent                 | Dimmung Touch and Dim                                                             | nein             |
| Nennspannung (V)                                           | 200,00 bis 240,00                | Dimmung Zigbee                                                                    | nein             |
| Notstromversorgung integriert                              | nein                             | Dimmung mit Push-button                                                           | ja               |
| Schutzart (IP)                                             | IP20                             | Ohne Dimmfunktion                                                                 | nein             |
| Mit Leuchtmittel                                           | ja                               | Lichtverteiler                                                                    | Reflektor        |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein                             | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät                                                | ja               |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich        | nein                             | Leuchtenlichtausbeute (lm/W)                                                      | 113,00           |
| Geeignet für Einbaumontage                                 | ja                               | Geeignet für Seilsystem                                                           | nein             |
| Mit Betriebsgerät                                          | ja                               | Dimmung DSI                                                                       | nein             |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1             | nein                             | Kompatibel mit Apple HomeKit                                                      | nein             |
| Geeignet für Anbaumontage                                  | nein                             | Kompatibel mit Google Assistant                                                   | nein             |
| Ausstrahlungswinkel                                        | mediumstrahlend 21-40°           | Kompatibel mit Amazon Alexa                                                       | nein             |
| Oberfläche gebürstet                                       | nein                             | Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%) | 20,00            |
| Farbtemperatur (K)                                         | 4.000,00                         | Dimmung DALI-2                                                                    | ja               |
| Max. Systemleistung (W)                                    | 6,00                             | Farbtemperatur einstellbar                                                        | nein             |
| Lichtfarbe                                                 | weiß                             | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                   | nein             |
| Verstellbarkeit                                            | schwenkbar                       | Austauschbares Betriebsgerät                                                      | ja               |
| Geeignet für Traversenmontage                              | nein                             | Einbaudurchmesser (mm)                                                            | 68,00            |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                          | nein                             | Geeignet für Deckenmontage                                                        | ja               |
| Geeignet für Stromschienenmontage                          | nein                             | Einbauhöhe/-tiefe (mm)                                                            | 38,00            |
| Geeignet für Klemmontage                                   | nein                             |                                                                                   |                  |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                               | nein                             |                                                                                   |                  |