

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Artikelnummer: | <b>APTU120125</b>   |
| Serienname:    | <b>OFFICIUM OUT</b> |
| EAN:           | 4037293406543       |
| Zolltarif:     | 94051190900         |

**5 Jahre Garantie**

### Artikelbeschreibung

LED Deckenanbaupanel ■ rechteckig ■ weiß ■ 220-240V/AC/DC ■ IP40 ■ 36W ■ 3000K, 4000K ■ 4248/4428lm ■ Netzgerät dim. über Phase

LED Deckenanbaupanel für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro, und vieles mehr. Durch den großflächigen Lichtaustritt wird dabei immer eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht. Die Leuchte kann auch mit einer Eingangsspannung von 198-280V/DC betrieben werden. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA mit feiner Mikroprismatik. Mittels Schalter kann eine von zwei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (4248lm) und 4000K (4428lm). Die Lieferung erfolgt inkl. externem Netzgerät (dimmbare über Phasen- und abschnitt / flicker free). Das Panel hat einen Abstrahlwinkel von 90°. Die Farbe entspricht ähnlich RAL9016. L80B10 bei 50.000h.

### Technische Spezifikation (EC002892)

|                                                          |                                  |                                                                                 |                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Schutzklasse                                             | I                                | Art der Verdrahtung                                                             | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Breite (mm)                                              | 325,00                           | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                                 | SDCM3                              |
| Anschlussart                                             | Steckklemme                      | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 (°C)                           | -20,00 bis 40,00                   |
| Gehäusefarbe                                             | weiß                             | Dimmung 0-10 V                                                                  | nein                               |
| Spannungsart                                             | AC/DC                            | Dimmung 1-10 V                                                                  | nein                               |
| Mit Bewegungsmelder                                      | nein                             | Dimmung DALI                                                                    | nein                               |
| Betriebsgerät                                            | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung DMX                                                                     | nein                               |
| Farbwiedergabeindex CRI                                  | 80-89                            | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                        | nein                               |
| Geeignet für Wandmontage                                 | ja                               | Dimmung LineSwitch                                                              | nein                               |
| Mit Lichtsensor                                          | nein                             | Dimmung herstellerspezifisch                                                    | nein                               |
| Geeignet für Pendelaufhängung                            | nein                             | Dimmung Netzspannungsmodulation                                                 | nein                               |
| Lichtstärke (cd)                                         | 2.406,00                         | Dimmung Phasenabschnitt                                                         | ja                                 |
| Polzahl                                                  | 3,00                             | Dimmung Phasenanschnitt                                                         | ja                                 |
| Länge (mm)                                               | 1.225,00                         | Dimmung programmierbar                                                          | nein                               |
| Höhe/Tiefe (mm)                                          | 43,00                            | Dimmung RF                                                                      | nein                               |
| Werkstoff des Gehäuses                                   | Aluminium                        | Dimmung Sine Wave Reduction                                                     | nein                               |
| Leuchtmittel                                             | LED nicht austauschbar           | Dimmung Touch and Dim                                                           | nein                               |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                      | nein                             | Dimmung Zigbee                                                                  | nein                               |
| Geeignet für Notlicht                                    | ja                               | Dimmung mit Push-button                                                         | nein                               |
| Lichtaustritt                                            | direkt                           | Ohne Dimmfunktion                                                               | nein                               |
| Lichtverteilung                                          | symmetrisch                      | Lichtverteiler                                                                  | sonstige                           |
| Werkstoff der Abdeckung                                  | Kunststoff opal                  | Leuchtenlichtausbeute (lm/W)                                                    | 123,00                             |
| Nennspannung (V)                                         | 220,00 bis 240,00                | Dimmung DSI                                                                     | nein                               |
| Notstromversorgung integriert                            | nein                             | Blendbegrenzung (UGR)                                                           | 19,00                              |
| Schutzart (IP)                                           | IP40                             | Bedienung über Bluetooth                                                        | nein                               |
| Mit Leuchtmittel                                         | ja                               | Kompatibel mit Apple HomeKit                                                    | nein                               |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein                             | Kompatibel mit Google Assistant                                                 | nein                               |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | nein                             | Kompatibel mit Amazon Alexa                                                     | nein                               |
| Geeignet für Einbaumontage                               | nein                             | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%) | 20,00                              |
| Mit Betriebsgerät                                        | ja                               | Dimmung DALI-2                                                                  | nein                               |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | ja                               | Farbtemperatur einstellbar                                                      | Stufen                             |
| Geeignet für Aufbaumontage                               | ja                               | Lichtstrom einstellbar                                                          | nein                               |
| Ausstrahlungswinkel                                      | extrem breitstrahlend >80°       | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein                               |
| Nennstrom (mA)                                           | 900,00                           | Austauschbares Betriebsgerät                                                    | ja                                 |
| Farbtemperatur (K)                                       | 3.000,00 bis 4.000,00            | Kompatibel mit Casambi                                                          | nein                               |
| Max. Systemleistung (W)                                  | 36,00                            | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015             | nicht erforderlich                 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)             | 4.428,00                         | Geeignet für Deckenmontage                                                      | ja                                 |
| Lichtfarbe                                               | weiß                             | Oberflächenschutz Gehäuse                                                       | pulverbeschichtet                  |
| Mit Luftschlitzen                                        | nein                             |                                                                                 |                                    |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                             | nein                             |                                                                                 |                                    |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                            | nein                             |                                                                                 |                                    |