

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	BL67100802
Serienname:	
EAN:	4037293064415
Zolltarif:	94054239900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ■ rechteckig ■ Edelstahl / Alu ■ IP67
■ 220-240V/AC ■ 8W ■ 3000K ■ 147lm



Der Leuchtenkörper der Bodeneinbauleuchte ist aus massivem Aluminium gefertigt, der obere Abdeckring hingegen aus V4A-Edelstahl und kann für vielfältige Anwendungen im Außenbereich verwendet werden. Die Montage erfolgt mittels der im Lieferumfang befindlichen Einbaugehäuse. Da der COB-LED-Chip fest verbaut ist, fallen keine zusätzlichen Kosten für Leuchtmittel an. Ebenso entstehen auch keine zusätzlichen Kosten für ein Vorschaltgerät, da der Anschluss direkt an die 230V-Zuleitung erfolgt. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h. Die Leuchte hat eine 0,50m lange Anschlussleitung (H05RN-F 3 x 1,00mm²) mit freien Aderenden. Der Ausstrahlwinkel beträgt 110°. L80B10 bei 40.000h.

Technische Spezifikation (EC000758)

Schutzklasse	I	Dimmung 1-10 V	nein
Breite (mm)	65,00	Dimmung DALI	nein
Leiterquerschnitt (mm²)	1,00	Dimmung DMX	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Spannungsart	AC	Dimmung LineSwitch	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Justierbar	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Einbaubreite (mm)	42,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Polzahl	3,00	Dimmung programmierbar	nein
Länge (mm)	352,00	Dimmung RF	nein
Höhe/Tiefe (mm)	63,00	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Touch and Dim	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Zigbee	nein
Einbaulänge (mm)	275,00	Dimmung mit Push-button	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Ohne Dimmfunktion	ja
Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtverteiler	Reflektor
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	18,00
Schlagfestigkeit	IK08	Dimmung DSI	nein
Überrollbar	ja	Bedienung über Bluetooth	nein
Max. Oberflächentemperatur (°C)	45,00	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Schutzart (IP)	IP67	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Farbtemperatur einstellbar	nein
Max. Belastung (kg)	3.215,00	Lichtstrom einstellbar	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Kompatibel mit Casambi	nein
Max. Systemleistung (W)	8,00	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	147,00	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	60,00
Lichtfarbe	weiß	Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein		
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein		
Dimmung 0-10 V	nein		