

Produktdatenblatt | Stehleuchten

Artikelnummer:	BSL803140S
Serienname:	OFFICIUM
EAN:	4037293015400
Zolltarif:	94052190900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

Stehleuchte ■ up/down ■ silber ■ IP20 ■ 200-240V/AC
 ■ 40W/40W ■ 4000K/4000K ■ 4200lm/4200lm ■ 110°/90°



Die flackerfreie LED-Stehleuchte kann für Einzel- und Doppelarbeitsplätze eingesetzt werden. Geschaltet und gedimmt wird die Leuchte über den im Standrohr integrierten Touchdimmer, wobei das up- und downlight immer synchron gedimmt werden. Der integrierte Anwesenheitssensor aktiviert die Leuchte, dimmt diese nach 25 Minuten auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 25 Minuten. Die Abstrahlcharakteristik ist direkt 50% / indirekt 50%. Die Leuchte besteht aus Aluminium mit einem Diffusor aus PMMA, während die Grundplatte für einen sicheren Stand aus Stahl gefertigt ist. Dank der flachen Grundplatte mit einer Öffnung von 100mm ist eine platzsparende Positionierung an Büromöbeln möglich. Technische Daten: Lichtfarbe up/down: 4000K, Leistung: up/down: 40W, Lumen: up/down: 4200lm, Blendwert: UGR kleiner 17, Abstrahlwinkel: up/down: 110°/90°, ta: -20 - 45°C, Farbwiedergabeindex: CRI größer 80, Zuleitung: 1,50m inkl. Schutzkontaktstecker.

Technische Spezifikation (EC000300)

Schutzklasse	I	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Breite (mm)	310,00	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Gehäusefarbe	Silber	Dimmung 0-10 V	nein
Spannungsart	AC	Dimmung 1-10 V	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung DALI	nein
Mit Dimmer	ja	Dimmung DMX	nein
Ausführung des Rasters	ohne	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung LineSwitch	nein
Justierbar	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Mit Schalter	ja	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Länge (mm)	692,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff	Aluminium	Dimmung programmierbar	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung RF	nein
Mit Präsenzmelder	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Mit Reflektor	ja	Dimmung Touch and Dim	nein
Anzahl der Leuchtenköpfe	1,00	Dimmung Zigbee	nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Farbe der Abdeckung	Silber	Lichtverteiler	sonstige
Lichtaustritt	direkt/indirekt	Dimmung DSI	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Bedienung über Bluetooth	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Nennspannung (V)	200,00 bis 240,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Mit Betriebsgerät	ja	Farbtemperatur einstellbar	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	ja	Lichtstrom einstellbar	nein
Leuchtenköpfe beweglich	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Mit separater Leseleuchte	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Farbtemperatur (K)	4.000,00	Kompatibel mit Casambi	nein
Lichtfarbe	weiß	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich