

# Produktdatenblatt | Deckeneinbau - LED

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Artikelnummer: | <b>C54N06011425</b> |
| Serienname:    | <b>REFLECTO</b>     |
| EAN:           | 4037293061834       |
| Zolltarif:     | 94051190900         |

**5 Jahre Garantie**

## Artikelbeschreibung

LED Deckeneinbau ■ rund ■ weiß ■ 6W ■ IP54 ■ 220-240V/AC  
 ■ 3000K, 4000K, 5700K ■ 447lm-531lm ■ dimmbar ■ UGR  
 kleiner 19



LED Deckeneinbauleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro und vieles mehr. Mit dem zwischen Netzgerät und Leuchte befindlichen Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (447lm), 4000K (531lm) und 5700K (531lm). Die 0,58m lange Anschlussleitung ist mit einem Stecksystem versehen und kann somit zur einfacheren Installation mittig geteilt werden. Das Netzgerät hat folgende Maße: 95x40x22mm. Gehäusefarbe ähnlich RAL9016.

## Technische Spezifikation (EC001744)

|                                                          |                                  |                                                                     |                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Schutzklasse                                             | II                               | Geeignet für Klemmontage                                            | nein               |
| Außendurchmesser (mm)                                    | 80,00                            | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | nein               |
| Reflektor                                                | sonstige                         | IFTT-Unterstützung verfügbar                                        | nein               |
| Anschlussart                                             | sonstige                         | Lichtstrom (lm)                                                     | 447,00 bis 531,00  |
| Gehäusefarbe                                             | weiß                             | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 (°C)               | -20,00 bis 45,00   |
| Oberflächenschutz                                        | pulverbeschichtet                | Dimmung 0-10 V                                                      | nein               |
| Spannungsart                                             | AC                               | Dimmung 1-10 V                                                      | nein               |
| Mit Bewegungsmelder                                      | nein                             | Dimmung DALI                                                        | nein               |
| Betriebsgerät                                            | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung DMX                                                         | nein               |
| Farbwiedergabeindex CRI                                  | 80-89                            | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                            | nein               |
| Geeignet für Wandmontage                                 | nein                             | Dimmung LineSwitch                                                  | nein               |
| Mit Lichtsensor                                          | nein                             | Dimmung herstellerspezifisch                                        | nein               |
| Geeignet für Pendelaufhängung                            | nein                             | Dimmung Netzspannungsmodulation                                     | nein               |
| Polzahl                                                  | 2,00                             | Dimmung Phasenabschnitt                                             | ja                 |
| Höhe/Tiefe (mm)                                          | 46,00                            | Dimmung Phasenanschnitt                                             | ja                 |
| Werkstoff des Gehäuses                                   | Aluminium                        | Dimmung programmierbar                                              | nein               |
| Leuchtmittel                                             | LED nicht austauschbar           | Dimmung RF                                                          | nein               |
| Reflektorfarbe                                           | Silber                           | Dimmung Sine Wave Reduction                                         | nein               |
| Lichtaustritt                                            | direkt                           | Dimmung Touch and Dim                                               | nein               |
| Lichtverteilung                                          | symmetrisch                      | Dimmung Zigbee                                                      | nein               |
| Werkstoff der Abdeckung                                  | Kunststoff strukturiert          | Dimmung mit Push-button                                             | nein               |
| Nennspannung (V)                                         | 220,00 bis 240,00                | Ohne Dimmfunktion                                                   | nein               |
| Notstromversorgung integriert                            | nein                             | Lichtverteiler                                                      | Reflektor          |
| Schutzart (IP)                                           | IP54                             | Geeignet für Seilsystem                                             | nein               |
| Mit Leuchtmittel                                         | ja                               | Dimmung DSI                                                         | nein               |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein                             | Blendbegrenzung (UGR)                                               | 19,00              |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | nein                             | Bedienung über Bluetooth                                            | nein               |
| Geeignet für Einbaumontage                               | ja                               | Kompatibel mit Apple HomeKit                                        | nein               |
| Mit Betriebsgerät                                        | ja                               | Kompatibel mit Google Assistant                                     | nein               |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | ja                               | Kompatibel mit Amazon Alexa                                         | nein               |
| Geeignet für Aufbaumontage                               | nein                             | Dimmung DALI-2                                                      | nein               |
| Ausstrahlungswinkel                                      | breitstrahlend 41-80°            | Farbtemperatur einstellbar                                          | Stufen             |
| Oberfläche gebürstet                                     | nein                             | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                     | nein               |
| Nennstrom (mA)                                           | 130,00                           | Austauschbares Betriebsgerät                                        | ja                 |
| Farbtemperatur (K)                                       | 3.000,00 bis 5.700,00            | Einbaudurchmesser (mm)                                              | 68,00              |
| Max. Systemleistung (W)                                  | 6,00                             | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Lichtfarbe                                               | weiß                             | Geeignet für Deckenmontage                                          | ja                 |
| Verstellbarkeit                                          | nicht verstellbar                | Einbauhöhe/-tiefe (mm)                                              | 44,00              |
| Geeignet für Traversenmontage                            | nein                             |                                                                     |                    |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                        | nein                             |                                                                     |                    |
| Geeignet für Stromschienenmontage                        | nein                             |                                                                     |                    |