

Produktdatenblatt | Deckenanbau - Hochvolt

Artikelnummer:	DSE20909
Serienname:	CEILING MOVER
EAN:	4037293063074
Zolltarif:	94051990900



Artikelbeschreibung

Deckenanbau ■ rechteckig ■ schwarz ■ dreh-/schwenkbar
 ■ IP20 ■ GU10 ■ max. 2x 7,5W ■ 220-240V

Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Auch bei der Wahl des Leuchtmittels sind auf Grund der Hochvoltfassungen nahezu keine Grenzen gesetzt, jedoch dürfen nur Leuchtmittel bis max. 7,5W verwendet werden. Die Leuchte lässt sich um 350° drehen und auf eine Seite schwenken, mit einem Schwenkwinkel von 90°.

Technische Spezifikation (EC001744)

Schutzklasse	I	Geeignet für Traversenmontage	nein
Breite (mm)	90,00	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Reflektor	ohne	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Fassung	GU10	Geeignet für Klemmontage	nein
Anschlussart	Steckklemme	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Gehäusefarbe	schwarz	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Spannungsart	AC	Dimmung 0-10 V	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 7,50	Dimmung DALI	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Wandmontage	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Polzahl	3,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Länge (mm)	305,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Höhe/Tiefe (mm)	125,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung programmierbar	nein
Reflektorfarbe	Silber	Dimmung RF	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Touch and Dim	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne	Dimmung Zigbee	nein
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Dimmung mit Push-button	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Ohne Dimmfunktion	ja
Schutzart (IP)	IP20	Lichtverteiler	sonstige
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung DSI	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	2,00	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Dimmung DALI-2	nein
Geeignet für Aufbaumontage	ja	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Geeignet für Deckenmontage	ja