

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - LED

Artikelnummer:	L2100125
Serienname:	CIRCULO
EAN:	4037293063517
Zolltarif:	94051140900



Artikelbeschreibung

LED Deckeneinbau ■ rund ■ weiß ■ IP44 ■ 176-250V/AC/DC
 ■ 25W ■ 3000K, 4000K, 6000K ■ 2330lm, 2673lm, 2335lm
 ■ dimmbar

LED Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch das integrierte Netzgerät, kann die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden, dadurch entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Im eingebauten Zustand erreicht die Leuchte frontseitig die Schutzart IP44. Mit dem an der Rückseite angebrachten Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die Leuchte kann auch über eine Zentralbatte-rie betrieben werden, mit einer Eingangsspannung von 176-250V/DC. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (2330lm), 4000K (2673lm) und 6000K (2335lm).

Technische Spezifikation (EC001744)

Schutzklasse	II	Geeignet für Klemmontage	nein
Außendurchmesser (mm)	244,00	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Reflektor	sonstige	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Anschlussart	Steckklemme	Lichtstrom (lm)	2.330,00 bis 2.673,00
Gehäusefarbe	weiß	Art der Verdrahtung	Abschluss
Spannungsart	AC/DC	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Geeignet für Wandmontage	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung DMX	nein
Polzahl	2,00	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Höhe/Tiefe (mm)	85,00	Dimmung LineSwitch	nein
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Reflektorfarbe	weiß	Dimmung Phasenabschnitt	ja
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Phasenanschnitt	ja
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung programmierbar	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Dimmung RF	nein
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Schutzart (IP)	IP44	Dimmung Zigbee	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung mit Push-button	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	107,00
Geeignet für Einbaumontage	ja	Geeignet für Seilsystem	nein
Mit Betriebsgerät	ja	Dimmung DSI	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Geeignet für Aufbaumontage	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mm²)	0,75 bis 1,50	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Dimmung DALI-2	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00 bis 6.000,00	Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Max. Systemleistung (W)	25,00	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Lichtfarbe	weiß	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Einbaudurchmesser (mm)	195,00
Geeignet für Traversenmontage	nein	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein	Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Stromschienenmontage	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	82,00