

Produktdatenblatt |

Artikelnummer:	URR3025
Serie:	POSTEA NEXT RING
EAN:	4037293913751
Zolltarifnummer:	94054231000



Artikelbeschreibung

LED-Ring mit magnetischer Befestigung

Mit dem LED-Ring können vorhandene Leuchten unkompliziert auf LED umgerüstet werden. Zur vereinfachten Installation besitzt das Modul rückseitig vier Magnete, mit denen dieses einfach an magnetischen Untergründen angebracht werden kann. Durch den verbauten CCT-Switch, kann die Lichtfarbe direkt am Modul eingestellt werden. Außerdem kann die Leistung über das separat erhältliche Netzgerät eingestellt werden. Technische Daten: Ta: -20°C - 45°C, Material: Polycarbonat, Schaltzyklen: 100000, L80B10 bei 100.000H.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000996)

Schutzart (IP)	IP20	Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 4000
Externes Betriebsgerät erforderlich	ja	Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000
Lichtverteiler	optische Linse	Farbtemperatur [K]	4000
Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Form	ring	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	573
Durchmesser [mm]	300	Ausstrahlungswinkel	180
Höhe [mm]	22	Befestigungsart	magnetisch
Abmessung (LxBxH)	300 x 300 x 22 mm	Anzahl der Befestigungslöcher	4
Lampenleistung (min. - max.)	12 - 24	Farbe	weiß
Max. Systemleistung [W]	24	Mit Anschlussleitung	ja
Min. Systemleistung [W]	12	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Systemleistung einstellbar	Stufen	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Systemleistung – Stufen [W] - Anzahl der Werte	7	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Bemessungslichtstrom [lm]	3600	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Lichtstrom (min./max.)	2088 - 4320	Gewicht [kg]	0,46
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Flexibel	nein
Lichtstrom – Stufen (lm)	2088, 2184, 2436, 2548, 2768, 2896, 3096, 3240, 3400, 3600, 3740, 3960, 4080, 4320	Geeignet für Verkehrsampeln	nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Anzahl der LEDs	64
		CE-Kennzeichnung	ja
		WEEE-Kennzeichnung	ja