

TECHNISCHE DATEN:
Aufbau

Verschlusschraube Polyamid PA6 GF30
Anschlussgewinde Pg, nach DIN 40430

Eigenschaften


- zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung
- Temperaturbereich -40 °C / +100 °C
Schutzart IP54
IP66 / IP68 möglich bei Verwendung eines zusätzlichen montierten Dichtrings

TECHNICAL DATA:
Configuration

Screw plug Polyamide PA6 GF30
Connecting thread Pg, as per DIN 40430

Properties

- for secure sealing of unused threaded or clearance hole
- Temperature range -40 °C / +100 °C
Protection grade IP54
IP66 / IP68 possible when using an additionally mounted sealing ring


Merkmale
Characteristics

A	L mm	H mm	Da mm		 RAL 7035 lichtgrau light grey Art.-Nr. / Part No.
Pg 7	6	10	15	100	1007 PA
Pg 9	6	10	19	100	1009 PA
Pg 11	6	10	22	100	1011 PA
Pg 13,5	6	10	25	100	1013 PA
Pg 16	6	10	27	100	1016 PA
Pg 21	8	12,5	33	100	1021 PA
Pg 29	8	13	44,5	100	1029 PA
Pg 36	10	15	55,5	50	1036 PA
Pg 42	10	15,5	62,5	50	1042 PA
Pg 48	12	17	69,5	50	1048 PA