

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau

Druckschraube	Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
Zugentlastungsschelle	Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
Schrauben	Edelstahl
Anschlussgewinde	Pg, nach DIN 40430

Eigenschaften

- Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten
 - sehr hohe Zugentlastung
- Temperaturbereich -60 °C / +200 °C
- Schutzart abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten


TECHNICAL DATA:

Configuration

Pressure screw	Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
Strain relief clamp	Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
Bolts	Stainless steel
Connecting thread	Pg, as per DIN 40430

Properties

- single part for use in combination with other components
 - increased anchorage
- Temperature range -60 °C / +200 °C
- Protection grade dependent on the combination with other components



Merkmale

Characteristics

A	øC*	L	SW1	H	Di		Art.-Nr. / Part No.
Pg 7	5,5 - 8	6,2	16	14,8	8	100	19.207
Pg 9	7 - 10	7,1	19	16,6	10	100	19.209
Pg 11	8 - 12	7,6	22	17,3	12	100	19.211
Pg 13,5	9 - 14	7,6	24	17,8	14	100	19.213
Pg 16	10 - 16	7,7	26	18,3	16	50	19.216
Pg 21	12,5 - 21	9,2	33	20,8	21	50	19.221
Pg 29	19 - 30	9,2	42	21,8	30	25	19.229
Pg 36	26 - 37	11,2	52	25,3	37	10	19.236
Pg 42	31 - 43	11,2	59	26,3	43	5	19.242
Pg 48	35 - 48	11,2	64	27,3	48	5	19.248

* Klemmbereich der Zugentlastung

* Clamping range of anchorage