

TECHNISCHE DATEN:
Aufbau

Sechskantmutter Polyamid PA6 GF30
Innengewinde Pg, nach DIN 40430

Eigenschaften

- zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen

Temperaturbereich -40 °C / +100 °C


TECHNICAL DATA:
Configuration

Hexagonal locknut Polyamide PA6 GF30
Internal thread Pg, as per DIN 40430

Properties

- for secure tightening of cable glands and accessories

Temperature range -40 °C / +100 °C


Merkmale
Characteristics

A	SW1 mm	H mm		 RAL 7035 lichtgrau light grey  RAL 9005 tiefschwarz jet black	
				Art.-Nr. / Part No.	Art.-Nr. / Part No.
Pg 7	19	5	100	207 PA	207 PA/SW
Pg 9	22	5	100	209 PA	209 PA/SW
Pg 11	24	5	100	211 PA	211 PA/SW
Pg 13,5	27	6	100	213 PA	213 PA/SW
Pg 16	30	6	100	216 PA	216 PA/SW
Pg 21	36	7	100	221 PA	221 PA/SW
Pg 29	46	7	100	229 PA	229 PA/SW
Pg 36	60	8	50	236 PA	236 PA/SW
Pg 42	65	8	50	242 PA	242 PA/SW
Pg 48	70	8	50	248 PA	248 PA/SW