

### TECHNISCHE DATEN:

#### Aufbau

Staubschutzscheibe Polyethylen PE-LD (low density)

#### Eigenschaften

- zur Verwendung in Kabelverschraubungen als Staubschutz während der Lagerung oder des Transports

Temperaturbereich -30 °C / +90 °C

### TECHNICAL DATA:


#### Configuration

Dust cap Polyethylene PE-LD (low density)

#### Properties

- applicable as dust protection for cable glands during transport or storage

Temperature range -30 °C / +90 °C



### Merkmale

### Characteristics

| Größe / Size<br>xx | H<br>mm | Da<br>mm |  | Art.-Nr. / Part No. |
|--------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| M12                | 0,25    | 10       | 100                                                                                 | M12 S-B             |
| M16                | 0,25    | 15,5     | 100                                                                                 | M16 S-B             |
| M20                | 0,25    | 18,5     | 100                                                                                 | 313 S-B             |
| M25                | 0,25    | 23       | 50                                                                                  | M25 S-B             |
| M32                | 0,5     | 29       | 25                                                                                  | M32 S-B             |
| M40                | 0,5     | 35       | 25                                                                                  | 329 S               |
| M50                | 0,5     | 45       | 10                                                                                  | 336 S               |
| M63                | 0,5     | 57       | 5                                                                                   | 348 S               |