

TECHNISCHE DATEN:
Aufbau

Erweiterung Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt

O-Ring Nitrilkautschuk NBR

Aussengewinde metrisch, nach EN 60423

Innengewinde Pg, nach DIN 40430

Eigenschaften

- Übergangsstück zum Erweitern einer metrischen Gewindebohrung auf eine größere Pg-Gewindebohrung

Temperaturbereich -40 °C / +100 °C

Schutzart max. IP68

abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten

TECHNICAL DATA:
Configuration

Enlarger Brass CuZn39Pb3, nickel-plated

O-ring Nitrile rubber NBR

External thread metric, as per EN 60423

Internal thread Pg, as per DIN 40430


Properties

- adapter for enlarging metric to Pg-threaded holes

Temperature range -40 °C / +100 °C

Protection grade max. IP68

dependent on the combination with other components


Merkmale
Characteristics

A	B	L	H	Da	Di		Art.-Nr. / Part No.
		mm	mm	mm	mm		
M12x1,5	Pg 9	5	16	17	8	100	M12PG9/OM
M16x1,5	Pg 11	5	16,5	20	12	100	M16PG11/OM
M20x1,5	Pg 16	6	19,5	24	15	100	M20PG16/OM
M25x1,5	Pg 21	7	21,5	30	21	50	M25PG21/OM
M32x1,5	Pg 29	8	25	39	26	50	M32PG29/OM
M40x1,5	Pg 36	8	28,5	50	34	25	M40PG36/OM
M50x1,5	Pg 42	9	32	57	44	10	M50PG42/OM
M50x1,5	Pg 48	9	33	64	44	10	M50PG48/OM