

**Aufraststeckdose 1-fach, mit Schutzkontakt, zur Montage auf Hutschiene nach DIN EN 50022**  
**Self-locking mains socket with earthing contact for busbar in according to DIN EN 50022**



### Beschreibung / Description

Wiederanschließbare Ausführung für  
starre und flexible Leiter von 1,5 mm<sup>2</sup>  
bis 2,5 mm<sup>2</sup>

*Rewireable, for flexible and rigid conductor  
from 1,5 mm<sup>2</sup> to 2,5 mm<sup>2</sup>*

Bauhöhe: 55 mm

*Height overall: 55 mm*

### Technische Daten / Specification

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nennspannung / Rated voltage     | —                                                                    |
| Nennstrom / Rated current        | —                                                                    |
| Bauart / According to            | —                                                                    |
| Anschlüsse / Type of terminals   | —                                                                    |
| Kontakte / Material of terminals | —                                                                    |
| Kontaktträger / Carrying parts   | Harnstoff-Formmasse Typ 131.5 / Urea<br>moulding compound type 131.5 |
| Gehäuse / Cover                  | Harnstoff-Formmasse Typ 131.5 / Urea<br>moulding compound type 131.5 |

### Abmessungen / Dimension

