



QuickFix® Divider 7

Nachfolge-Artikel zu: 014-308

001-128

Beschreibung

Benötigte man früher pro Lichtelement eine eigene Steckdose, gehört dies mit unserem patentierten Quick-Fix®-System endgültig der Vergangenheit an: Mit diesem Verbindungssystem können mehrere gekennzeichnete 230 Volt-Produkte problemlos miteinander verbunden werden - dies gilt auch für 36 Volt-Low-Voltage-Produkte. Einzeln qualitätsgeprüft entspricht das Quick-Fix® der Schutzart IP44 – Spritzwasser stellt keine Gefahr für die Funktionstüchtigkeit dar. Das Quick-Fix®-Kabel ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich, bei den Low-Voltage-Produkten gibt es die Kabel in transparent und grün.

Montage:

230 Volt-LED-Produkte sollten immer unter Strom montiert werden. Nur auf diese Weise kann die Polarität überprüft werden. Alle neuen Produkte verfügen über modifizierte Stecker, die das versehentliche Vertauschen der Polarität verhindern.

Dimension

 Weiß

Maße (L-B-H): 90 x 20 x 0 cm

Anzahl der Segmente: 1

Max. Watt: 1800 W

Betriebsspannung: 220-240 V AC 50-60Hz

Betriebsart: Netzbetrieb

Ausgänge: 6

Koppelbar: ja



QuickFix® Verbindungssystem

Verpackung - Produkt

Art der Verpackung: Blister mit Aufhängung

EAN-Code: 9120079030409

Maße (L-B-H): 22 x 30 x 0 cm

Gewicht: 0.57 kg

Produkte/Verpackung: 1

Verpackung - Box

Art der Verpackung: Weisser Karton

EAN-Code: 9120079039839

Maße (L-B-H): 40 x 30 x 10 cm

Gewicht: 2.85 kg

Produkte/VPE: 5

Verpackung - Transport

Art der Verpackung: Brauner Karton

EAN-Code: 9120079035107

Maße (L-B-H): 42 x 32 x 22 cm

Gewicht: 6.28 kg

Produkte/VPE: 10