




## QuickFix® 3+ Extension 3

Nachfolge-Artikel zu: 014-139

**003-106**

### Beschreibung

Benötigte man früher pro Lichtelement eine eigene Steckdose, gehört dies mit unserem patentierten QuickFix™-System endgültig der Vergangenheit an: Mit diesem Verbindungssystem können mehrere gekennzeichnete 230 Volt-Produkte problemlos miteinander verbunden werden - dies gilt auch für 36 Volt-Low-Voltage-Produkte. Einzelne qualitätsgeprüft entspricht das QuickFix™ der Schutzart IP67 – Spritzwasser stellt keine Gefahr für die Funktionstüchtigkeit dar. Das QuickFix™-Kabel ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich, bei den Low-Voltage-Produkten gibt es die Kabel in transparent und grün.

#### Montage:

230 Volt-LED-Produkte sollten immer unter Strom montiert werden. Nur auf diese Weise kann die Polarität überprüft werden. Alle neuen Produkte verfügen über modifizierte Stecker, die das versehentliche Vertauschen der Polarität verhindern.

### Dimension



Länge: 3.00 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Länge pro Segment: 3.00 m  
Max. Watt: 1800 W

Betriebsspannung: 220-240 V AC 50-60Hz  
Betriebsart:  
Ausgänge: 1  
Koppelbar: ja



QuickFix® Verbindungssystem

### Verpackung - Produkt

Art der Verpackung: Blister mit Aufhängung  
EAN-Code: 9120079034506  
Maße (L-B-H): 17 x 25 x 0 cm  
Gewicht: 0.29 kg  
Produkte/Verpackung: 1

### Verpackung - Box

Art der Verpackung: Weisser Karton  
EAN-Code:  
Maße (L-B-H): 28 x 20 x 8 cm  
Gewicht: 1.64 kg  
Produkte/VPE: 5

### Verpackung - Transport

Art der Verpackung: Brauner Karton  
EAN-Code: 9120079039013  
Maße (L-B-H): 40 x 30 x 26 cm  
Gewicht: 10.44 kg  
Produkte/VPE: 30