



QuickFix® 3+ Extension 20

Nachfolge-Artikel zu: 014-142

003-111

Beschreibung

Benötigte man früher pro Lichtelement eine eigene Steckdose, gehört dies mit unserem patentierten QuickFix™-System endgültig der Vergangenheit an: Mit diesem Verbindungssystem können mehrere gekennzeichnete 230 Volt-Produkte problemlos miteinander verbunden werden - dies gilt auch für 36 Volt-Low-Voltage-Produkte. Einzeln qualitätsgeprüft entspricht das QuickFix™ der Schutzart IP67 – Spritzwasser stellt keine Gefahr für die Funktionstüchtigkeit dar. Das QuickFix™-Kabel ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich, bei den Low-Voltage-Produkten gibt es die Kabel in transparent und grün.

Montage:

230 Volt-LED-Produkte sollten immer unter Strom montiert werden. Nur auf diese Weise kann die Polarität überprüft werden. Alle neuen Produkte verfügen über modifizierte Stecker, die das versehentliche Vertauschen der Polarität verhindern.

Dimension

 Schwarz

Länge: 20.00 m
Anzahl der Segmente: 1
Länge pro Segment: 20.00 m
Max. Watt: 1800 W

Betriebsspannung: 220-240 V AC 50-60Hz
Betriebsart:
Ausgänge: 1
Koppelbar: ja



QuickFix® Verbindungssystem

Verpackung - Produkt

Art der Verpackung: Blister mit Aufhängung
EAN-Code: 9120079033950
Maße (L-B-H): 24 x 36 x 4 cm
Gewicht: 1.64 kg
Produkte/Verpackung: 1

Verpackung - Box

Art der Verpackung: Weisser Karton
EAN-Code:
Maße (L-B-H): 38 x 28 x 10 cm
Gewicht: 3.57 kg
Produkte/VPE: 4

Verpackung - Transport

Art der Verpackung: Brauner Karton
EAN-Code: 9120079038481
Maße (L-B-H): 40 x 30 x 22 cm
Gewicht: 7.64 kg
Produkte/VPE: 8