



QuickFix® 3+ Divider 2

Nachfolge-Artikel zu: 014-134

003-121

Beschreibung

Benötigte man früher pro Lichtelement eine eigene Steckdose, gehört dies mit unserem patentierten QuickFix™-System endgültig der Vergangenheit an: Mit diesem Verbindungssystem können mehrere gekennzeichnete 230 Volt-Produkte problemlos miteinander verbunden werden - dies gilt auch für 36 Volt-Low-Voltage-Produkte. Einzelne qualitätsgeprüft entspricht das QuickFix™ der Schutzart IP67 – Spritzwasser stellt keine Gefahr für die Funktionstüchtigkeit dar. Das QuickFix™-Kabel ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich, bei den Low-Voltage-Produkten gibt es die Kabel in transparent und grün.

Montage:

230 Volt-LED-Produkte sollten immer unter Strom montiert werden. Nur auf diese Weise kann die Polarität überprüft werden. Alle neuen Produkte verfügen über modifizierte Stecker, die das versehentliche Vertauschen der Polarität verhindern.

Dimension

 Schwarz

Maße (L-B-H): 40 x 20 x 0 cm

Anzahl der Segmente: 1

Max. Watt: 1800 W

Betriebsspannung: 220-240 V AC 50-60Hz

Betriebsart:

Ausgänge: 2

Koppelbar: ja



QuickFix® Verbindungssystem

Verpackung - Produkt

Art der Verpackung: Blister mit Aufhängung

EAN-Code: 9120079033912

Maße (L-B-H): 17 x 25 x 0 cm

Gewicht: 0.175 kg

Produkte/Verpackung: 1

Verpackung - Box

Art der Verpackung: Weisser Karton

EAN-Code: 9120081790056

Maße (L-B-H): 28 x 20 x 8 cm

Gewicht: 1.025 kg

Produkte/VPE: 5

Verpackung - Transport

Art der Verpackung: Brauner Karton

EAN-Code: 9120079038443

Maße (L-B-H): 42 x 30 x 26 cm

Gewicht: 6.73 kg

Produkte/VPE: 30