

Anschlussgewinde-Dichtring || Sealing ring for connecting thread

FD-Mxx
TECHNISCHE DATEN:
Aufbau

Anschlussgewinde-
Dichtring

Chloroprenkautschuk CR

Eigenschaften

- zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde

Temperaturbereich

-30 °C / +100 °C

Hinweis

montierter Dichtring ermöglicht höhere Schutzart

TECHNICAL DATA:
Configuration

Sealing ring for
connecting thread

Chloroprene rubber CR

Properties


- for improved sealing on the connecting thread

Temperature range

-30 °C / +100 °C

Comment

assembled sealing ring enables higher protection grades


Merkmale
Characteristics

Größe / Size xx	H mm	Da mm	Di mm		 grau grey	 schwarz black
					Art.-Nr. / Part No.	Art.-Nr. / Part No.
M12	1	14,5	10,2	100	FD-M12-GR	FD-M12
M16	1	19,5	14,2	100	FD-M16-GR	FD-M16
M20	1	23,5	18,2	100	FD-M20-GR	FD-M20
M25	1	29,5	23,2	50	FD-M25-GR	FD-M25
M32	1	36,5	30,2	25	FD-M32-GR	FD-M32
M40	1	45,5	38,2	10	FD-M40-GR	FD-M40
M50	1	55,5	48,2	5	FD-M50-GR	FD-M50
M63	1	69,5	61,2	5	FD-M63-GR	FD-M63