

FDM 1-FO/VM/S, grün

ISO 9001

Date: 12. Juli 2018

Fr/Hu



Produkt-Datenblatt

FDM 1-FO/VM/S, grün

Art. Nr. FDM 1-FO-3001-gn-S



Glasfaser Verbindungsmuffe, 2x12 Schrumpf

Material

POLYPROPYLEN, (PP 4408)

Spleißeinsätze, 2x12 Schrumpf, PE

Thermoplastisches Elastomer, Sconablend

Verschraubungen: M16,
(auf Wunsch M20 und M25 möglich)

Kabelaufnahme: Durchm. M16 - 3,5-10 mm
(bei M20 - 7-14 mm; M25 - 10-18 mm)

Zugspannung / Stauchung

Temperatur-resistent (Lagerung, Montage)

Ablagelänge der Fasern:

Schlagtest: Stahl-Ball, 1 kg, 1 m

Biegedurchmesser des Faserträgers:

Gesamtlänge des Muffengehäuses:

Durchmesser des Gehäuses:

Verwendung: üblicherweise in der Erde, eingeschränkte Verwendung im Freien.

Prüfattest der staatlichen Versuchsanstalt für Elektrotechnik und Elektronik,
TGM Wien

Prüf. Nr.: VA EE 32767

Geprüft nach: IP 68, ÖVE/ÖNORM, EN 60529

Einsatz:

Gehäuse, Glasfaserträger

Spleißeinsätze

Dichtungen

Kabeleinführungen, IP 68

Kabeleinführungen

55 N Einführungen

-30° / +65° C

180 mm

Dicht

42 mm

307 mm

69 mm

FRIEDL Kunststofftechnik GmbH, 2201 Hagenbrunn, Kupferschmiedg.14, Austria / Europe
Tel: +43/2246/46551 Fax: +43/2246/4692 www.friedl-net.com office@friedl-net.com