




## QuickFix® Main Connector

Nachfolge-Artikel zu: 015-066

**001-003**

### Beschreibung

Benötigte man früher pro Lichtelement eine eigene Steckdose, gehört dies mit unserem patentierten QuickFix™-System endgültig der Vergangenheit an: Mit diesem Verbindungssystem können mehrere gekennzeichnete 230 Volt-Produkte problemlos miteinander verbunden werden - dies gilt auch für 36 Volt-Low-Voltage-Produkte. Einzeln qualitätsgeprüft entspricht das QuickFix™ der Schutzart IP67 – Spritzwasser stellt keine Gefahr für die Funktionstüchtigkeit dar. Das QuickFix™-Kabel ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich, bei den Low-Voltage-Produkten gibt es die Kabel in transparent und grün.

#### Montage:

230 Volt-LED-Produkte sollten immer unter Strom montiert werden. Nur auf diese Weise kann die Polarität überprüft werden. Alle neuen Produkte verfügen über modifizierte Stecker, die das versehentliche Vertauschen der Polarität verhindern.

### Dimension

 Schwarz

Länge: 1.50 m  
Max. Watt: 1800 W

Betriebsspannung: 220-240 V AC 50-60Hz  
Betriebsart: Netzbetrieb  
Ausgänge: 1  
Koppelbar: ja



QuickFix® Verbindungssystem

### Verpackung - Produkt

Art der Verpackung: Blister mit Aufhängung  
EAN-Code: 9120079031826  
Maße (L-B-H): 17 x 25 x 0 cm  
Gewicht: 0.235 kg  
Produkte/Verpackung: 1

### Verpackung - Box

Art der Verpackung: Weisser Karton  
EAN-Code: 9120079039600  
Maße (L-B-H): 28 x 20 x 8 cm  
Gewicht: 1.325 kg  
Produkte/VPE: 5

### Verpackung - Transport

Art der Verpackung: Brauner Karton  
EAN-Code: 9120079036487  
Maße (L-B-H): 42 x 32 x 32 cm  
Gewicht: 10.24 kg  
Produkte/VPE: 30