



QuickFix® 3+ Main Connector / 003-005



Beschreibung

Benötigte man früher pro Lichtelement eine eigene Steckdose, gehört dies mit unserem patentierten QuickFix™-System endgültig der Vergangenheit an: Mit diesem Verbindungssystem können mehrere gekennzeichnete 230 Volt-Produkte problemlos miteinander verbunden werden - dies gilt auch für 36 Volt-Low-Voltage-Produkte. Einzeln qualitätsgeprüft entspricht das QuickFix™ der Schutzart IP67 - Spritzwasser stellt keine Gefahr für die Funktionstüchtigkeit dar. Das QuickFix™-Kabel ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich, bei den Low-Voltage-Produkten gibt es die Kabel in transparent und grün.

Montage:

230 Volt-LED-Produkte sollten immer unter Strom montiert werden. Nur auf diese Weise kann die Polarität überprüft werden. Alle neuen Produkte verfügen über modifizierte Stecker, die das versehentliche Vertauschen der Polarität verhindern.

Farbe

-

Kabelfarbe



Produktdaten

Länge: 150 cm
Max Watt: 1800 W
Betriebsspannung: 220-240
Betriebsart: Netzbetrieb
Netzspannung: 220-240
Outlets: 1
Koppelbar: Yes
Max connections: 0



Verpackung - Produkt

Art der Verpackung: Blister
EAN Code: -
Maße (L-B-H): 17 x 25 x 0 cm
Gewicht: 0.235 kg
Produkte/VPE: 1

Verpackung - Box

Art der Verpackung: Weisser Karton
EAN Code: 9120081790018
Maße (L-B-H): 28 x 20 x 8 cm
Gewicht: 1.325 kg
Produkte/VPE: 5

Verpackung - Transport

Art der Verpackung: Brauner Karton
EAN Code: 9120079038931
Maße (L-B-H): 42 x 30 x 26 cm
Gewicht: 7.95 kg
Produkte/VPE: 30