



QuickFix® T-Connector Indoor

Nachfolge-Artikel zu: 014-452

007-165

Beschreibung

Benötigte man früher pro Lichtelement eine eigene Steckdose, gehört dies mit unserem patentierten QuickFix™-System endgültig der Vergangenheit an: Mit diesem Verbindungssystem können mehrere gekennzeichnete 230 Volt-Produkte problemlos miteinander verbunden werden - dies gilt auch für 36 Volt-Low-Voltage-Produkte. Einzeln qualitätsgeprüft entspricht das QuickFix™ der Schutzart IP67 – Spritzwasser stellt keine Gefahr für die Funktionstüchtigkeit dar. Das QuickFix™-Kabel ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich, bei den Low-Voltage-Produkten gibt es die Kabel in transparent und grün.

Montage:

230 Volt-LED-Produkte sollten immer unter Strom montiert werden. Nur auf diese Weise kann die Polarität überprüft werden. Alle neuen Produkte verfügen über modifizierte Stecker, die das versehentliche Vertauschen der Polarität verhindern.

Dimension

 Schwarz

Maße (L-B-H): 40 x 20 x 0 cm

Anzahl der Segmente: 1

Max. Watt: 1500 W

Betriebsspannung: 220-240 V AC 50-60Hz

Betriebsart:

Ausgänge: 2

Koppelbar: ja



QuickFix® Verbindungssystem

Verpackung - Produkt

Art der Verpackung: Blister mit Aufhängung

EAN-Code: 9120079030676

Maße (L-B-H): 17 x 25 x 0 cm

Gewicht: 0.16 kg

Produkte/Verpackung: 1

Verpackung - Box

Art der Verpackung: Weisser Karton

EAN-Code: 9120079039990

Maße (L-B-H): 28 x 20.5 x 10 cm

Gewicht: 1 kg

Produkte/VPE: 5

Verpackung - Transport

Art der Verpackung: Brauner Karton

EAN-Code: 9120079035374

Maße (L-B-H): 42 x 33 x 31 cm

Gewicht: 6.75 kg

Produkte/VPE: 30