

## Sechskantmutter

50.2xx YPOT


|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Sechskantmutter | Messing bleifrei CuZn21Si3P, galv. vernickelt |
| Innengewinde    | metrisch, nach EN 60423                       |



### Eigenschaften

- mit Schneidkanten
- zum sicheren Befestigen von EMV-Kabelverschraubungen
- zum Durchschneiden von Lackschichten oder Pulverbeschichtungen für optimalen Kontakt beim Potentialausgleich
- erhöhte Vibrationsfestigkeit

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Temperaturbereich | -60 °C<br>+200 °C |
|-------------------|-------------------|



### Merkmale

mit Schneidkanten

| A       | L   | SW1 | H   |  VPE | Art.-Nr.    |
|---------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| M12x1,5 | 2,8 | 15  | 3,5 | 100                                                                                     | 50.212 YPOT |
| M16x1,5 | 2,8 | 19  | 3,5 | 100                                                                                     | 50.216 YPOT |
| M20x1,5 | 3   | 24  | 3,7 | 100                                                                                     | 50.220 YPOT |
| M25x1,5 | 3,5 | 30  | 4,2 | 100                                                                                     | 50.225 YPOT |
| M32x1,5 | 4   | 36  | 4,7 | 100                                                                                     | 50.232 YPOT |
| M40x1,5 | 5   | 46  | 5,7 | 50                                                                                      | 50.240 YPOT |
| M50x1,5 | 5   | 60  | 5,7 | 50                                                                                      | 50.250 YPOT |
| M63x1,5 | 6   | 70  | 6,7 | 50                                                                                      | 50.263 YPOT |