

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau

Verschlusschraube	Polyamid PA6 V-2
Anschlussgewinde-	
Dichtring	Chloroprenkautschuk CR
Anschlussgewinde	metrisch

Eigenschaften

- zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung

Temperaturbereich	-40 °C / +100 °C
Schutzart	IP66 / IP68 - 5 bar
	Type 4X
Prüfnorm	UL 514A
UL / CSA-File	E140310

TECHNICAL DATA:


Configuration

Screw plug	Polyamide PA6 V-2
Sealing ring for	
connecting thread	Chloroprene rubber CR
Connecting thread	metric

Properties

- for secure sealing of unused threaded or clearance hole

Temperature range	-40 °C / +100 °C
Protection grade	IP66 / IP68 - 5 bar
	Type 4X
Test standard	UL 514A
UL / CSA-File	E140310



Merkmale

Characteristics

A	L mm	H mm	Da mm		RAL 7001 silbergrau silver grey Art.-Nr. / Part No.	RAL 7035 lichtgrau light grey Art.-Nr. / Part No.	RAL 9005 tiefschwarz jet black Art.-Nr. / Part No.
M12x1,5	6	10	15	100	10.1215 PAV	10.1215 PAV7035	10.1215 PAVSW
M16x1,5	6	10,5	20	100	10.1615 PAV	10.1615 PAV7035	10.1615 PAVSW
M20x1,5	6	10,5	24	100	10.2015 PAV	10.2015 PAV7035	10.2015 PAVSW
M25x1,5	8	13	30	100	10.2515 PAV	10.2515 PAV7035	10.2515 PAVSW
M32x1,5	8	13,5	37	100	10.3215 PAV	10.3215 PAV7035	10.3215 PAVSW
M40x1,5	8	14	46	50	10.4015 PAV	10.4015 PAV7035	10.4015 PAVSW
M50x1,5	10	16,5	56	50	10.5015 PAV	10.5015 PAV7035	10.5015 PAVSW
M63x1,5	12	17	70	50	10.6315 PAV	10.6315 PAV7035	10.6315 PAVSW