

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau

Übergangsstück Polyamid PA6 GF30

Aussengewinde metrisch

Innengewinde Pg

Eigenschaften

- Übergangsstück von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung

Temperaturbereich -30 °C / +100 °C

Schutzart abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten

TECHNICAL DATA:

Configuration

Adapter Polyamide PA6 GF30

External thread metric


Internal thread Pg

Properties

- adapter from metric to Pg-threaded holes

Temperature range -30 °C / +100 °C

Protection grade dependent on the combination with other components



Merkmale

Characteristics

A	B	L	tE	SW1	H	Di		 RAL 7035 lichtgrau light grey Art.-Nr. / Part No.
M12x1,5	Pg 7	8	9	15	21	7,5	100	06307M12PAU
M12x1,5	Pg 9	11	9,5	19	23,5	8	100	06309M12PAU
M16x1,5	Pg 9	11	9,5	19	24,5	9,5	100	06309M16PAU
M20x1,5	Pg 11	11	10,5	22	26,5	11	100	06311M20PAU
M20x1,5	Pg 13,5	11	12	24	26	13	100	06313M20PAU
M20x1,5	Pg 16	11	12	27	28	14,5	100	06316M20PAU
M25x1,5	Pg 16	11	12	27	29	15,5	50	06316M25PAU
M25x1,5	Pg 21	11	15,5	32	31	19,5	50	06321M25PAU
M32x1,5	Pg 21	10	14,5	36	25	20,5	25	06321M32PAU
M32x1,5	Pg 29	11	17	42	33	26,5	25	06329M32PAU
M40x1,5	Pg 29	11	17	42	34	28	10	06329M40PAU
M50x1,5	Pg 36	11	20	53	37	34	10	06336M50PAU
M50x1,5	Pg 42	11	22,5	60	39	40	10	06342M50PAU
M63x1,5	Pg 48	11	23	65	40	45	10	06348M63PAU