

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau

Druckschraube Polyamid PA6 GF30
Anschlussgewinde metrisch

Eigenschaften

- Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten

Temperaturbereich -30 °C / +100 °C

Schutzart abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten

Hinweis Ausführung A: M16x1,5 und M20x1,5
Ausführung B: M12x1,5 und M25x1,5 bis M40x1,5

TECHNICAL DATA:

Configuration

Pressure screw Polyamide PA6 GF30
Connecting thread metric


Properties

- single part for use in combination with other components

Temperature range -30 °C / +100 °C

Protection grade dependent on the combination with other components

Comment Design A: M16x1,5 and M20x1,5
Design B: M12x1,5 and M25x1,5 to M40x1,5



Merkmale

Characteristics

A	L mm	SW1 mm	H mm	Di mm		RAL 7035 lichtgrau light grey		RAL 9005 tiefschwarz jet black	
						Art.-Nr. / Part No.		Art.-Nr. / Part No.	
M12x1,5	8,5	13	13,5	7	100	08M12PA		08M12PA/SW	
M16x1,5	8,5	17	13,5	10	100	08M16PA		08M16PA/SW	
M20x1,5	10,5	21	15,5	13,5	100	08M20PA		08M20PA/SW	
M25x1,5	12,5	26	18,5	20	50	08M25PA		08M25PA/SW	
M32x1,5	14,5	34	20,5	26	25	08M32PA			
M40x1,5	16	42	24	34	10	08M40PA			