

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau

Erweiterung Messing bleifrei CuZn21Si3P, galv. vernickelt
Aussengewinde metrisch
Innengewinde metrisch

Eigenschaften

- Erweiterung einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine größere Gewindegröße
- Temperaturbereich -60 °C / +200 °C
Schutzart abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten
Hinweis auf Wunsch mit O-Ring aus Nitrilkautschuk NBR lieferbar
Artikel-Code MxxMxx/Y/FR/OM


TECHNICAL DATA:

Configuration

Enlarger Brass lead-free CuZn21Si3P, nickel-plated
External thread metric
Internal thread metric

Properties

- enlarger for threaded or clearance holes to larger thread size
- Temperature range -60 °C / +200 °C
Protection grade dependent on the combination with other components
Comment available on request with O-ring made of Nitrile rubber NBR
Part code MxxMxx/Y/FR/OM



Merkmale

Characteristics

A	B	L	tE	SW1	H	DI		Art.-Nr. / Part No.
		mm	mm	mm	mm	mm		
M12x1,5	M16x1,5	5	7	18	16	8	100	M12M16/Y/FR
M16x1,5	M20x1,5	5	7,5	22	16,5	12	100	M16M20/Y/FR
M20x1,5	M25x1,5	6	8	27	18,5	15	50	M20M25/Y/FR
M25x1,5	M32x1,5	7	9	34	20,5	21	25	M25M32/Y/FR
M32x1,5	M40x1,5	8	10	42	23,5	26	25	M32M40/Y/FR
M40x1,5	M50x1,5	8	13	52	30	34	10	M40M50/Y/FR
M50x1,5	M63x1,5	9	16	65	32,5	44	10	M50M63/Y/FR