

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau

Übergangsstück Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt

Aussengewinde metrisch

Innengewinde Pg

Eigenschaften

- Übergangsstück von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung

Temperaturbereich -60 °C / +200 °C

Schutzart abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten

TECHNICAL DATA:

Configuration

Adapter

Brass CuZn39Pb3, nickel-plated

External thread

metric

Internal thread

Pg

Properties


- adapter from metric to Pg-threaded holes

Temperature range

-60 °C / +200 °C

Protection grade

dependent on the combination with other components



Merkmale

Characteristics

A	B	L	tE	SW1	H	Di		Art.-Nr. / Part No.
		mm	mm	mm	mm	mm		
M12x1,5	Pg 7	6	6	14	16	8	100	06307M12MU
M12x1,5	Pg 9	6	7	17	16,5	8,2	100	06309M12MU
M16x1,5	Pg 11	6	7	20	17	12	100	06311M16MU
M20x1,5	Pg 11	6,5	7	22	17,5	15	100	06311M20MU
M20x1,5	Pg 13,5	6,5	7,5	22	19	16	100	06313M20MU
M25x1,5	Pg 16	7	7,5	27	20,5	18,5	50	06316M25MU
M25x1,5	Pg 21	7	8,5	30	22	21	50	06321M25MU
M32x1,5	Pg 29	8	9	40	24,5	27,5	25	06329M32MU
M40x1,5	Pg 29	8	9	43	24,5	32	25	06329M40MU
M50x1,5	Pg 36	9	12	55	28,5	42	10	06336M50MU
M50x1,5	Pg 42	9	15	57	31	44	5	06342M50MU
M63x1,5	Pg 48	10	17	65	33	52,5	5	06348M63MU