

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau

Übergangsstück Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
Aussengewinde metrisch
Innengewinde NPT

Eigenschaften

- Übergangsstück von einer metrischen Gewindebohrung auf eine NPT-Gewindebohrung
- Temperaturbereich -60 °C / +200 °C
Schutzart abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten
- Hinweis ausgewählte Größen auch mit Sechskant lieferbar, auf Wunsch mit O-Ring aus Nitrilkautschuk NBR lieferbar, Artikel-Code MxxNPTxxx/OM


TECHNICAL DATA:

Configuration

Adapter Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
External thread metric
Internal thread NPT

Properties

- adapter from metric to NPT-threaded holes
- Temperature range -60 °C / +200 °C
Protection grade dependent on the combination with other components
- Comment selected sizes also available with hexagonal, available on request with O-ring made of Nitrile rubber NBR, Part code MxxNPTxxx/OM



Merkmale

Characteristics

A	B	L	tE	H	Da	Di		Art.-Nr. / Part No.
		mm	mm	mm	mm	mm		
M12x1,5	NPT 3/8"	6,5	14	24	20	7	100	M12NPT3/8
M16x1,5	NPT 1/2"	6,5	13,6	25	24	11	100	M16NPT1/2
M20x1,5	NPT 1/2"	6,5	13,6	25	24	15	50	M20NPT1/2
M25x1,5	NPT 3/4"	7	14,1	28	30	18	25	M25NPT3/4
M32x1,5	NPT 3/4"	8	14,1	26	37	22,8	25	M32NPT3/4
M32x1,5	NPT 1"	8	16,8	33	38	27	25	M32NPT1
M40x1,5	NPT1 1/4"	8	12	26	46	34	10	M40NPT11/4