

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau

Druckschraube Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
Zugentlastungsschelle Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
Schrauben Edelstahl

Art.-Nr. 19.207 - 19.236

mit Kreuzschlitzschraube

Art.-Nr. 19.242 - 19.248

mit Schlitzschraube

Anschlussgewinde Pg

Eigenschaften

- Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten
- sehr hohe Zugentlastung

Temperaturbereich -60 °C / +200 °C

Schutzart abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten

TECHNICAL DATA:

Configuration

Pressure screw Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
Strain relief clamp Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
Bolts Stainless steel
Part No. 19.207 - 19.236
with Phillips-recessed-head screw
Part No. 19.242 - 19.248
with slotted screw


Connecting thread Pg

Properties

- single part for use in combination with other components
- increased anchorage

Temperature range -60 °C / +200 °C

Protection grade dependent on the combination with other components



Merkmale

Characteristics

A	øC*	L	SW1	H	Di		Art.-Nr. / Part No.
mm	mm	mm	mm	mm	mm		
Pg 7	5 - 8	5,5	16	14,8	7,5	100	19.207
Pg 9	7 - 10	6	19	16,6	10	100	19.209
Pg 11	8 - 12	6	22	17,3	12	100	19.211
Pg 13,5	10 - 14	7,5	24	17,8	14	100	19.213
Pg 16	11 - 17	7,5	27	18,3	17	50	19.216
Pg 21	12 - 22	8	34	20,8	22	50	19.221
Pg 29	19 - 30	8	42	21,8	30	25	19.229
Pg 36	25,5 - 37	9,5	52	25,3	38,5	10	19.236
Pg 42	31 - 43	10	59	26,3	43	5	19.242
Pg 48	35 - 48	11	64	27,3	48	5	19.248

* Klemmbereich der Zugentlastung

* Clamping range of anchorage