

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau

Tülle TPE TPV

Eigenschaften

- Zubehör für die Kabeldurchführungsleiste KADL (Serie F310-9xxx-zz)
 - Tülle für speziell profilierte AS-i Bus-Leitung (Aktuator-Sensor-Interface)
 - durch die geschlitzten Tüllen können konfektionierte Leitungen mit Stecker in Gehäuse eingeführt und abgedichtet werden
 - werkzeugfreie Montage
 - problemlose Nachrüstungen und Anpassungen
- Temperaturbereich -30 °C / +100 °C
- Schutzart IP54 im eingebauten Zustand in der KADL
- Hinweis Die Tüllen sind als Zubehör für die Kabeldurchführungsleiste KADL separat zu bestellen




TECHNICAL DATA:

Configuration

Grommet TPE TPV

Properties

- Accessories for Cable Entry System KADL (series F310-9xxx-zz)
 - Grommet for especially molded AS-i Bus cable (Actuator-Sensor-Interface)
 - due to the split grommets, pre-assembled cables with connectors can be inserted into housings and sealed
 - tool-free assembly
 - easy enlargements and adjustments
- Temperature range -30 °C / +100 °C
- Protection grade IP54 when installed in KADL
- Comment The grommets shall be ordered separately as accessories for Cable Entry System KADL



Merkmale

Characteristics

Tülle klein

Grommet small

Bezeichnung
Description

□C
mm

H
mm

Da
mm



schwarz
black
Art.-Nr. / Part No.

TK 1XASI

1 x AS-i Bus-Leitung

20

21,7

10

F311-9004-01