








Bodenbefestigung □14mm



1	TSRM geschlossenes Bodenblech	TSRM_BB_B400_1-teilig
1	Gasdruckstossgaempfer 50N	Gasd_Lg365_50N_082643_ETSRM_Oben
1	Gasdruckstossgaempfer 50N	Gasd_Lg365_50N_082643_ETSRM_Unten
1	ETSRM Tuer Doppelwandig	E-TSRM-Tuer-B1600-Outdoor
2	TSRM Seitenwand	TSW-400_16
1	ETSRM Regendach	Dach-B400-E-TSRM
1	ETSRM Rueckwand Doppelwandig	TRW-B_16-Outdoor
2	ETSRM Seitenwand	SW-400-1600-Outdoor
1	TSRM Dachblech	DB-B_400
4	Montageprofil	MZ-1_400
ANZAHL	BESCHREIBUNG	ARTIKEL
ABGEBILDETE BAUTEILE		

 MEHLER ELEKTROTECHNIK	orig. Blattgr: A3	Mat:Elo 1,25-2,0 mm / Alu 2mm	Oberfläche: RAL 7035 + Epoxi	Gewicht: 77,8 kg
	gezeichnet			
	06.06.2024	Bezeichnung: ETSRM-B_400_16	ENG-000010315	
	F.Hiemesch			
Dateiname: C:\VaultWork\Daten\TSRM_Extrem\Standard-Schraenke\ETSRM-B\ENG-000009286.iam				Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 © Firma MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H