








Bodenbefestigung □14mm



1	TSRM geschlossenes Bodenblech	TSRM_BB_E600_1-teilig
1	TSRM Dachblech	DB-E_600
1	ETSRM Tuer Doppelwandig	E-TSRM-Tuer-E1600-Outdoor-Rechts
1	ETSRM Tuer Doppelwandig	E-TSRM-Tuer-E1600-Outdoor-Links
1	ETSRM Regendach	Dach-E600-E-TSRM
1	ETSRM Rueckwand Doppelwandig	TRW-E_16-Outdoor
2	Gasdruckstosshaempfer 50N	Gasd_Lg365_50N_082643_ETSRM_Oben
2	Gasdruckstosshaempfer 50N	Gasd_Lg365_50N_082643_ETSRM_Unten
2	TSRM Seitenwand	TSW-600_16
2	ETSRM Seitenwand	SW-600-1600-Outdoor
4	Montageprofil	MZ-1_600
ANZAHL	BESCHREIBUNG	ARTIKEL
ABGEBILDETE BAUTEILE		

 MEHLE ELEKTROTECHNIK	orig. Blattgr: A3 gezeichnet	Mat: Elo 1,25-2,0 mm / Alu 2mm	Oberfläche: RAL 7035 + Epoxi	Gewicht: 136,3 kg
	10.06.2024 F.Hiemesch	Bezeichnung: ETSRM-E_600_16		
	Dateiname: C:\VaultWork\Daten\TSRM_Extrem\Standard-Schraenke\ETSRM-E\ETSRM_E400_14.iam			Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 © Firma MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H